



# ARDEX CW

## Puhdistusliina

- Vahva puhdistusliina
- Ei irtoavaa nukkaa
- Kyllästetty tehokkaalla puhdistusaineella
- Liima- ja epoksijäämien puhdistukseen työkaluista ja pintamateriaaleista
- Kuivuu nopeasti ilman puhdistusainejäämiä
- Uudelleen suljettava pakkaus



### Käyttöalue

Kosteaa puhdistusliina kovettumattomien liima- ja epoksijäämien poistoon sileiltä päällystepinnoilta. Myös työkalujen ja koneiden puhdistamiseen.

### Soveltuu

- Kovettumattomien 2-K PU-, 1-K PU, SMP- ja epoksi-hartsiliimajäänteiden poistoon esim. parketista ja keraamisista laatoista
- Kovettumattomien dispersioliimajäänteiden poistoon esim. PVC-päällysteistä.
- Edellä mainittujen liimojen poistoon työkaluista ja koneista.
- Sementtijäämien poistoon keraamisista laatoista.
- Rasvan, öljyn, pien, vahojen yms. poistoon

### Työskentely

Kannen luukku avataan, liina vedetään esiin ja repäistään irti seuraavasta liinasta. Liimajäänteet tai poistettava lika kostutetaan liinalla eli puhdistusaineen annetaan vaikuttaa, minkä jälkeen poistettava aine pyyhkitään pois. Tarvittaessa käsittely toistetaan. Kannen luukku suljetaan huolellisesti.

### Huomaa

Sisältää (R)-p-mentha-1,8-dieeni;d-limoneenia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Haitallista vesieliöille pitkäaikaisessa vaikutuksessa. Säilytetään lasten ulottumattomissa. Ei saa päästää luontoon. Sisältö Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004 mukaan: Säilöntäaine, ei-ioninen puhdistusaine, (R)-p-Mentha-1,8-dieeni <5 %.

### Hävittäminen

Sisältö/astia hävitetään paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaan.

### Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan:

Koostumus:	liina 70 % viskoosia ja 30 % polyesteriä kyllästettynä puhdistusaineeseen
pH-arvo:	n. 5 nestemäisenä tiivisteinä
Tilavuuspaino:	n. 1,01 kg/l nesteinä
Pakkaus:	72 liinaa astiassa, 6 astiaa/ltk
Varastointi:	n. 24 kk viileässä ja kuivassa, mutta pakkaselta suojattuna avaamattomassa pakkauksessa. Avattu astia suljetaan huolellisesti.

ARDEX OY  
ESPOO - FINLAND  
Tel. +358 (0) 9 6869 140  
ardex@ardex.fi  
www.ardex.fi

ARDEX-tuotteet on testattu laboratoriossa ja käytännössä. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita rakentamisesta sekä antamiemme ohjeita tuotteen käytöstä, saadaan haluttu lopputulos. Tuotteisiin annettuihin käyttöohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset rakennusmääräykset, rakenteet, sertifiointivaatimukset ja käytännön kokemus.