

## Aamu+

### Alumiinipintainen parvekeovi



**U = 0.69 - 0.83**

Lämmönläpäisykerroin U, (W/m<sup>2</sup>K)



**26 dB (R<sub>w</sub>+C<sub>tr</sub>)**

Ääneneristävyyys



#### Ovityyppi

Ulospäin aukeava puualumiini ikkunaovi. Vakio karmisyvyys 131 mm. Muut karmisyvyysvaihtoehdot 175 mm ja 210 mm.

#### Materiaalit

##### Ovilehti

Ovilevy + alumiiniverhous

Maalatu ovet: Ovilehden paksuus 89mm. Runkona sormi-jatkettu oksaton mänty (jossa sallitaan kuitenkin pieniä yksittäisiä oksia). Ovesa vahvat 6 mm pintalevyt ja Polyuretaani-lämpöeriste. Alumiiniosat jauhemaalattu.

Kuultolaatu: Ovilehden paksuus 89 mm. Runkona jatkamaton massiivi-mänty, (jossa sallitaan kuitenkin pieniä yksittäisiä oksia). Ovesa vahvat 6 mm pintalevyt, jotka viilutettu mäntyviilulla. Polyuretaani-lämpöeriste. Alumiiniosat jauhemaalattu.

##### Karmit

Maalatu ovet: Karmi näkyviltä pinnoilta oksaton sormijatkettu kahdesta tai kolmesta kappaleesta liimattu mänty, (jossa sallitaan kuitenkin pieniä yksittäisiä oksia).

##### Heloitus

Vakiona läpilukittava ja aukipitolaitteella varustettu pitkäsulkija. Sisäpuolen painike ja vääntönuppi sekä ulkopuolen painike ja peitekilpi sisältyvät vakioitoimitukseen.

Saranat murto suojatut sekä sivu- ja korkeussäädettävät

##### Saranoiden värit

Valkoiset ovet = Lakattu kirkas

Erikoisvärit = Lakattu kirkas

Tuotekortin kuvissa voi esiintyä vakioitoimituksesta poikkeavia varusteita. Lopullinen varustelutalo kirjataan tilausvahvistukseen ja tarvittaessa voit tarkistaa sen Skaala-edustajaltasi.

Kuvassa esitettävät värit on saatu aikaan sähköisesti. Ne eivät korvaa aitoja värimalleja, sillä värin kokemiseen vaikuttavat mm. materiaalin pinta ja kiilto sekä valaistus.

Skaala varaa oikeuden tuote- ja mallistomuutoksiin.

#### Tiivistys

Kaksinkertainen tiivistys:

Karmissa ja ovilehdessä silikonitiiviste

Silikonitiivisteiden väri valkoisissa ovissa valkoinen, muissa musta.

#### Pintakäsittelytyypit

Maalatu ovet: Pohjamaalaus, välihionta ja pintamaalaus.

Maalausmenetelmänä robottimaalaus ja automatisoitu välihionta.

#### Lasiosat ja lasitus

Vakio lasituksen kolmilasinen eristyslaselementti, välitilassa argon, sisin ja uloin lasi selektiivi, ulkolasi huurtumaton. Lasitus silikonimassalla ja lasituslistalla.



By sourcing PEFC, Skaala IFN Oy is supporting sustainably managed forests globally

PEFC-hankinnolla Skaala IFN Oy tukee kestävästi metsätaloutta maailmanlaajuisesti

Genom inköp av PEFC-certifierade produkter stöder Skaala IFN Oy hållbart skogsbruk i hela världen

www.pefc.org