

Aava



E-arvo 57

E-arvo (kWh/m²) kuvaa ikkunan vuodessa kuluttamaa energiamäärää



U = 0,91-0,92

Lämmönläpäisykerroin U, (W/m²K)



g_w = 0,45

Auringonsäteilyn kokonaisläpäisy, g_w



L = 0,10

Ilmanvuoto L, (m³/m²/h)



LT=69

Valon läpäisevyys (%)



25-43 dB (Rw+C_{tr})

Ääneneristävyys

Ikkunatyyppi

Kolmilasinen kiinteä puualumiini-ikkuna, vakiokarmisyvyys 175 mm. Muut karmisyvyysvaihtoehdot 131 mm ja 210 mm.

Materiaalit

Karmi mäntyä. Karmin ulkoverhous alumiinia.

Värit

Puuosat käsitelty parhaan M1-luokituksen mukaisilla vähäpäästöisillä pintakäsittelyaineilla.

Lasitus

Kolmilasinen eristyslaselementti selektiivilasilla ja argon-kaasulla. Elementissä harmaa tai musta välilista.

Mahdollisia lisävarusteita

- Sälekaihtimet
- Koristeristikot
- Raitisilmaventtiilit
- Signaalilasit
- Ääneneristyslasit
- Auringonsuojalasit
- Turva- ja suojalasit

Tuotekortin kuvissa voi esiintyä vakiotoimituksesta poikkeavia varusteita. Lopullinen varustelutaso kirjataan tilausvahvistukseen ja tarvittaessa sen voi tarkistaa Skaala-edustajaltasi. Skaala varaa oikeuden tuote- ja mallistomuutoksiin.

