

Arvo +



E-arvo 41

E-arvo (kWh/m²) kuvaa ikkunan vuodessa kuluttamaa energiamäärää



U = 0,57 – 0.72

Lämmönläpäisykerroin U, (W/m²K)



g_w = 0,23-0,29

Auringonsäteilyn kokonaisläpäisy, g_w



L = 0,30

Ilmanvuoto L, (m³/m²/h)



LT=51-58

Valon läpäisevyys (%)



33–46 dB (R_w+C_{tr})

Ääneneristävyys

Ikkunatyyppi

Nelilasin (3+1), sisään aukeava puualumiini-ikkuna.
Vakiokarmisvyys 210 mm. Muut karmisvyysvaihtoehdot 175 mm

Materiaalit

Sisäpuite sekä karmi mäntyä. Ulkopuite sekä karmin ulkoverhous alumiinia.

Heloitus

Sisäpuitteessa piilosaranointi, ei näkyviä pintasaranoita eikä peitekilpiä. Ulkopuitteessa tappisaranat, valkoinen, sinkitty tai musta. Avaaminen yhdellä painikkeella.

Tiivistys

Kolminkertainen tiivistys: Sisäpuitteessa, karmissa ja karmin ulkoverhouskassa. Ulkopuitteen ja alumiinisen karmiverhouksen välissä yksi tiiviste.

Värit

Puuosat käsitelty parhaan M1-luokituksen mukaisilla vähäpäästöisillä pintakäsittelyaineilla.

Lasitus

Sisäpuitteessa kolmilasin eristyslaselementti selektiivipinnoitteella ja argon-kaasulla. Elementissä harmaa tai musta välilista. Ulkopuitteessa yksi huurtumaton lasi.

Mahdollisia lisävarusteita

- Sälekaihtimet
- Koristeristikot
- Hyönteispuitteet
- Raitisilmaventtiilit
- Signaalilasit
- Ääneneristyslasit
- Auringonsuojalasit
- Turva- ja suojalasit

Tuotekortin kuvissa voi esiintyä vakioitumuksesta poikkeavia varusteita. Lopullinen varustelutaso kirjataan tilausvahvistukseen ja tarvittaessa sen voi tarkistaa Skaala-edustajaltasi. Skaala varaa oikeuden tuote- ja mallistomuutoksiin.

