



En exécution de la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux Equipements de Protection Individuelle et des dispositions pertinentes du code du travail, portant transposition de cette directive en droit français, Apave Sudeurope SAS, organisme notifié, identifié sous le numéro 0082, attribue l'In enforcement of amended directive 89/686/EEC of 21st of December 1989 on the approximation of the laws of the members states relating to Personal Protective Equipment and in enforcement of relevant requirements of the French labour code, providing for the transcription of this directive into French regulations, Apave Sudeurope SAS, notified body, identified under number 0082, awards the

ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE (CE Type examination certificate) N° 0082/1084/160/03/17/0200

A l'équipement suivant : EPI de catégorie III – Antichute mobile incluant un support d'assurage rigide
To the following equipment: PPE category III – Guided type fall arrester including a rigid anchorage line

Marque commerciale : **SECUROPE VERTICAL**
Trademark

Référence : **ZIP! FOR SECUROPE**
Reference

Fabricant : FALLPROTEC SA - 43-45 Op Zaemer - 4959 BASCHARGE - Luxembourg
Manufacturer

Description : **Antichute mobile**

Antichute mobile, non ouvrable, en CB-7Cu-1, NSV009, sur la came est intégré un absorbeur d'énergie en sangle polyester, protégé par une gaine thermoretractable, longueur 110 mm, et un connecteur avec une barrette, L477B0.

Support d'assurage rigide vertical

Support d'assurage rigide en câble en acier inoxydable 316, construction 7x7, de diamètre 8mm, LDV006. La terminaison en extrémité haute et basse du câble est sécurisée avec une bague extrudée, longueur 100 mm, LDV008, à sertir avec 6 sertissages, avec une butée haute LDV108, et butée basse LDV107. L'extrémité haute, est reliée par l'ancre de fixation, LDV106, extrémité basse et intermédiaire sont reliées par l'ancre de fixation, LDV083. La tension appliquée dans le câble est 0.75 kN.

Portée maximum 10 m. Orientation d'utilisation : verticale avec un angle d'inclinaison latéral et vers l'avant de 0° à 15°. Utilisation exclusive par une seule personne, charge nominale minimale 50 kg et charge nominale maximale 120 kg (description détaillée dans le rapport d'examen CE de type 16.6.0045).

Description:

Guided type fall arrester

Non opening guided type fall arrester in CB-7Cu-1, NSV009, on the cam is integrated an energy absorber in polyester webbing, protected by a thermoretractable sheet, length 110mm, and a connector with a captive bar, L477B0.

Vertical rigid anchorage line

Rigid anchorage line in stainless steel 316 wire rope, construction 7x7, of diameter 8mm, LDV006. The upper and lower end of the cable is secured with extruded ring, length 100mm, LDV008, crimped with 6 crimps, with a stop device on the top, LDV108, and the bottom end, LDV107. The upper side is linked by bracket, LDV106, intermediate and lower are linked by bracket, LDV083. The tension applied on the wire cable is 0.75kN.

Maximum span 10m. Orientation of use: vertical with a sideways leaning and forward-leaning angle from 0° to 15°. Exclusive use by only one person, minimum rated load: 50kg and maximum rated load: 120kg (detailed description in EC type examination report 16.6.0045).

Référentiel technique utilisé : EN 353-1:2014
Technical referential in use

Date de délivrance : 29/03/2017
Date of issue (day/month/year)

Date d'expiration : 21/04/2023
Date of expiry (day/month/year)

Le Responsable du Centre d'Essais et de Certification EPI
Head of PPE Testing and Certification Centre
Immaterial original

Document original immatériel

VINCENT MAILLOCHET



Apave Sudeurope SAS
Centre d'Essais et de Certification EPI
17, Boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE - France
Tél. +33.(0)4.76.53.52.22

NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R4313-38 du code du travail.
Any modification brought about a new equipment covered by this CE type examination certificate must be notified to the body in enforcement of article R4313-38 of French labour code.

Cette attestation comporte une page. This certificate includes one page