

**COLORIA PANEELIPRO KUULLOTE**

Tuote	Vesiohenteinen, puolihimmeä kuullote sisäkäyttöön. Tuote muodostaa luonnonkauniin kuultavan pinnan, joka tuo puun kuvioinnin kauniisti esille. Kuullote muodostaa hengittävän pinnan; ei tiivistä lakkapintaa.
Käyttökohteet	Käsittlemättömille hirsi-, puu- sekä paneelipinnoille kuivissa ja kosteissa sisätiloissa. Tuote soveltuu myös tiiliseinien ja tiilitakkojen suojaukseen ja pölynsidontaan.  M1-luokiteltu.
Koodi	850
Maalaustuoteryhmä	161, 511, 513 ja 961 (MaalausRYL 2012)
Kiiltoaste:	4 (RT-luokitus) puolihimmeä
Tiheys	n. 1,0 kg/litra
Riittoisuus	n. 10 - 12 m <sup>2</sup> / litra käsiteltävästä pinnasta ja käsittelytavoista riippuen.
Kuiva-ainepitoisuus	24 %.
Kuivumisaika (+23C°, RH 50%)	Pölykuiva n. 20 min. Uusintakäsittely n. 1 - 2h kuluttua. Viileissä ja kosteissa olosuhteissa kuivuminen hidastuu merkittävästi.
Sävy pohjat	Väritön perusaine. Voidaan käyttää värittömänä tai sävyttää yleisimpien kuultavien värikarttojen mukaan.
Tulenarkuus	Ei palava neste
Työtapa	Sively (pensseli tai vaahtomuovisivellin), lasta tai ruiskutus
Ohenne	Tarvittaessa vesi
Työvälineiden puhdistus	Poista ylimääräinen kuullote työvälineistä pyyhkimällä ja pese ne heti käytön jälkeen vedellä ja saippualla.
Varastointi ja kuljetus	Ei saa jäätyä. Vaatii lämpimän varastoinnin ja kuljetuksen.

## KÄYTTÖOHJEET

- Pinnan esikäsitteleminen** Uusi puupinta puhdistetaan huolellisesti liasta ja pölystä. Kostuta puupinta, jotta pinnan irtonaiset puusyyt nousevat ylös. Anna pinnan kuivua ja hio pinta kauttaaltaan. Tämä työvaihe on suositeltava, jotta pinnasta tulee tasasävvyinen. Myös välihionnat saatetaan näin toimiessa välttää. Kittaa kolot, kolhut tai naarmut soveltuvalla puukitillä ja hio pinta puupinnan tasoon. Muista huolellinen hiontapölyn poisto. Aikaisemmin kuullotteella, saunasuojalla tms. käsitelty pinta tulisi hioa kevyesti tai poistaa kokonaan hiomalla, kaapimalla tai maalinpoistoaineella. Parhaaseen ja tasaisimpaan lopputulokseen päästään aina puhtaalla puupinnalla.
- Käsittely** Sekoita tuote hyvin ennen käyttöä. Tee aina koekäsittely käsiteltävää pintaa vastaavalle alustalle varmistaaksesi värisävyn. Kuullottaessa syntyvä värisävy riippuu monesta tekijästä: kuullotteen määrästä, puun imukykyä ja käytettävästä työvälineestä. Levitä tuote siveltimellä, sienellä, lastalla tai ruiskulla yhteen kertaan. Varo jatkoskohdissa kahta päällekkäistä käsittelykertaa, koska näin syntyy tummempia kohtia. Jos haluat tummentaa käsittelytuosta, toista käsittely. Huomioithan, että useammat käsittelykerrat saattavat nostaa lopullisen pinnan kiiltoastetta.
- Käsittelyolosuhteet** Lämpötila yli + 5 C° (tuote, pinta, ilma) ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 % käsittelyn ja kuivumisen aikana. Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas.
- Pinnan hoito** Vältä pinnan voimakasta puhdistusta noin kuukauden ajan. Tällöin pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa. Puhdista pinta kevyesti nihkeäksi puristetulla siivousvälineellä, pehmeällä harjalla, pesusienellä tai siivousliinalla ja neutraalilla (pH 6-8) pesuaineella. Pinta ei saa jäädä märäksi. Erittäin likaiset pinnat voidaan puhdistaa heikosti emäksisellä (pH 8-10) pesuliuksella esim. siivouspyyhettä, pesumoppia tai pesusientä käyttäen. Huuhtelee pinta huolellisesti. Huomioi pesuaineen valmistajan ohjeet laimennuksesta ja käytöstä.
- Ympäristöhaittojen ehkäisy** Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Sulje astia huolellisesti myöhempää käyttöä varten.
- Turvallisuus** Varotoimet, katso käyttöturvallisuustiedote tuotteen verkkosivuilta.

EU VOC-raja-arvo/ gränsvärde (cat A/f) 130g/l (2010).  
Coloria PaneeliPro Kuullote sisältää/ innehåller/ VOC max 130g/l.

Epäselvissä tilanteissa käänny aina valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjäliikkeen puoleen ennen maalaustyöhön ryhtymistä.

Edellä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemuksiin ja ovat ohjeellisia. Emme voi vastata ja kontrolloida olosuhteita, joissa tuotteita käytetään tai kaikkia tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja siitä, että se täyttää asettamamme tarkat kriteerit. Emme vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin ohjeita tai käyttötarkoitusta.