



EN 1504-2: 2004
EN 13813

14

0921

SUORITUSTASOILMOITUS

Sikafloor®-381 ECF

0208010201900000101008

EN 13813:2002

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:	Sikafloor®-
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään	381 ECF, katso batch-numero pakkauksesta
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:	2-komp. sähköä johtava, itsesiliävä, värillinen kemiallisesti kestävä epoksinnoite EN 13813 SR-B2,0-AR1-IR4
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:	Sikafloor®- Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103-107 70439 Stuttgart, Germany
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden	ei oleellinen, kato kohta 4
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:	järjestelmä 4
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:	--

Declaration of Performance



8. Notified body (ETA):

Kun kyse on suoritusasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi.

ei oleellinen

9. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
Syövyttävien aineiden vapautuminen (Synteettinen hartsipinnoite):	SR	EN 13813	EN 13813
Kulutuskestävyys	$\leq AR1^{1)}$	EN 13892-4	
Tartuntavetolujuus	$\geq B 2,0$	EN 13892-8	
Iskunkestävyys	$\geq IR 4$	EN ISO 6272	
Melun eristys	NPD	EN ISO 140-1	
Äänen absorptio	NPD	EN ISO 354	
Paloluokka	$E_{fl}^{2)}$	EN 13501-1	
Vesihöyrynläpäisy	ei oleellinen	EN ISO 7783-1	
Lämmöneristys	ei oleellinen	EN 12664	
kemikaalinkesto	ei oleellinen	EN 13529	

1) vähimmäisluokitus, lisätietoja erillisestä testiraportista

2) Komission päätöksen 2010/85/EU 09.02.2010 mukaan, tuote täyttää paloluokaa E ilman erillistä testausta



Lisätietoja:
Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C,
PL 49
02920 Espoo

www.sika.com
Puhelin 09-511 431
Telefax 09 – 511 433 00

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:	Sikafloor® -
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään	381 ECF, katso batch-numero pakkauksesta
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:	2-komp. sähköä johtava, itsesiliävä, värillinen kemiallisesti kestävä epoksipinnoite Periaatteet 1, 2, 5, 6, 8 - menetelmät 1.3, 2.2, 5.1, 6.1, 8.2: EN 1504-2
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:	Sikafloor® - Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße 103 – 107 D-70439 Stuttgart
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden	katso kohta 4.
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:	Järjestelmä 2+ Järjestelmä 3
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:	Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0921 QDB on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymisen ja antanut ilmoitetun laitoksen todistuksen No. 0921-CPR-2017. Ilmoitettu laitos MPA Dresden no. 0767 suoritti määrityksen palokäyttämistä järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi siitä raportin no. 2013-B-1412/01
8. Notified body (ETA): Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi.	ei oleellinen, katso kohta 7

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
Vaaralliset aineet	ei oleellista	-	EN 1504-2: 2004
Kulutustesti (Taber) ¹⁾ :	< 3000 mg	EN ISO 5470-1	
CO ₂ läpäisevyys:	$S_D \geq 50 \text{ m}$	EN 1062-6	
Vesihöyryn läpäisevyys:	Luokka III	EN ISO 7783-1	
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys:	$w < 0.1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0.5})$	EN 1062-3	
Kemiallinen kestävyys ²⁾	Luokka I	EN 13529	
Iskun kestävyys:	Luokka I	EN ISO 6272-1	
Tartuntalujuuden vetokoe:	$\geq 2.0 (1,5)^{3)} \text{ N/mm}^2$	EN 1542	
Paloluokka:	E _{fl}	EN 13501-1	
Lineaarinen kutistuminen	ei oleellista	EN 12617-1	
vetolujuus	ei oleellista	EN 12190	
lämpölaajenemiskerroin	ei oleellista	EN 1770	
hilakoe	ei oleellista	EN ISO 2409	
lämmönvaihtelukesto	ei oleellista	EN 13687	
lämpöshokkikesto	ei oleellista	EN 13687-5	
kemikaalinkesto	ei oleellista	EN 2812-1	
Halkeamien silloituskyky	ei oleellista	EN 1062-7	

- 1) EN 13813 tulee täyttää
 2) Lisätietoja Sikafloor® kemiallisen keston taulukosta
 3) suluissa alin hyväksytty arvo kaikissa tapauksissa



10. Ilmoitus

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Jochen Grötzinger

Entwicklung



Martin Rolfes

Marketing



Dr. Heinz Ephardt

Qualitätskontrolle

Stuttgart, 1. Januar 2014

Ympäristö, Terveys ja Turvallisuus tieto (REACH)

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Huomautus:

Nämä neuvot ja ohjeet on annettu käyttäjälle hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Tässä annettu tieto koskee vain tässä mainittuun työstöön ja tuotteeseen. Määreitä muutettaessa, kuten alusta jne. tai erilainen työstötapa tulee ottaa yhteys Sikan tekniseen neuvontaan ennen Sikan tuotteiden käyttöä. Tässä oleva tieto ei vapauta käyttäjää varmistumaan testien avulla tuotteen
