



FI
SUORITUSTASOILMOITUS
DOP PMA0602

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Pergo Aqua Sealant

2. Valmistajan ennakointi, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyt-tötarkoitus tai -tarkoitukset:

Sealant for facade for interior and exterior application.
Sealant used for sealing glazing applications.
Sealants used for sanitary applications.

(see EN 15651-1:2012: Type F - EXT-INT: CLASS 25LM, EN 15651-2:2012: Type G: CLASS 25LM, EN 15651-3:2012: Type S: CLASS XS1).

3. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Unilin, Division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

4. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

ei sovelleta

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

System 3: for essential characteristics
System 3: for reaction to fire

6. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

Nimi ilmoitetun testauslaboratorion, joka on antanut todistuksen vaatimustenmukaisuuden tehtaan tuotannon ohjaus, tarkastusraportit ja laskennan raportit (tarvittaessa).

GINGER CEBTP (järjestelmä 3)

ei sovelleta

ilmoitettu laitos - NB0074

sertifikaatin suoritustasojen pysyvyydestä

7. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

ei sovelleta

8. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Reagointi tuleen	E	EN 15651-1:2012
Release of dangerous chemicals	NPD	
Water and air tightness	ei sovelleta	
Resistance to flow	≤ 3 mm	
Loss of volume	≤ 10 %	
Elastic recovery	≥ 70%	
Secant modulus at 23°C (N/mm²)	≤ 0,4	
Secant modulus at -20°C (N/mm²)	≤ 0,6	
Secant modulus at -30°C (N/mm²)	NPD	
Tensile properties at maintained extension	NF	
Tensile properties at maintained extension at -30°C	NPD	
Adhesion/cohesion at variable temperatures	NF	
Adhesion/cohesion at maintained extension after water immersion	NF	
Elongation at break	≥ 25%	
Durability	ei sovelleta	

Conditioning: Method A

Test substrate: Aluminium, Mortar

9. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Sébastien Combey - Global Technical Services Manager

(name and function)

Wielsbeke, 16/08/2022

(place and date of issue)

(signature)