

## SUORITUSTASOILMOITUS

Nr. 306CPR2013-07-01

- Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:  
**Laatan kiinnityslaastin kuivaseos: AKO LIIMA FGB (SAKRET FK Plus)**
- Tarkoitettu käyttötapa (käyttötavat):  
**Normaalisti kovettuva sementtipohjainen laasti, jolla on pidennetty avoaika ja vähennetty liukuminen, lattia- ja seinälaatoituksiin, sisä- ja ulkokäyttöön.**
- Valmistaja:  
**SAKRET OÜ**  
**Mäon kylä, Paiden kaupunki, Järvamaa 72751, Viron tasavalta**  
**Puh: +372 58188565; sähköposti: [info@sakret.ee](mailto:info@sakret.ee)**
- Valmistajan valtuutettu edustaja: **Ei sovellu**
- Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä: **Järjestelmä 3**
- a. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 12004-1:2017**  
Ilmoitettu laitos (laitokset): **UAB „ALZIDA“ (Savanoriu pr. 221, PL 2412, 02300 Vilna, Liettuan tasavalta), nro 1555, suoritti tuotteen tyyppitestauksen ja antoi testiraportin nro 1555-CPR-153 (13.01.2013)**
- Ilmoitettu suoritustaso:

| Olennaiset ominaisuudet                                         | Suoritustaso              | Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Luokka                                                          | C1TE                      | EN 12004                           |
| Alkuperäinen tartuntalujuus vetokokeessa                        | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                                    |
| Tartuntalujuus vetokokeessa lämpövanhennuksen jälkeen           | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                                    |
| Tartuntalujuus vetokokeessa veden imeytymisen jälkeen           | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                                    |
| Tartuntalujuus vetokokeessa jäädytys-sulatussykliä jälkeen      | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                                    |
| Liukuminen                                                      | $\leq 0,5 \text{ mm}$     |                                    |
| Pidennetty avoaika: tartuntalujuus vetokokeessa 30 min kuluttua | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                                    |
| Palokäyttäytyminen                                              | luokka A1 (palamaton)     |                                    |

- Asiaankuuluva tekninen dokumentaatio ja/tai erityinen tekninen dokumentaatio: **Ei sovellu**

Edellä kuvatun tuotteen suoritustaso vastaa ilmoitettua suoritustasoa.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti edellä mainitun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta ja nimissä allekirjoittanut:

Aivar Närep, pääteknologi

(Nimi ja asema)

Sakret OÜ, Mäo, Paide kaupunki

(Antamispaikka)



(Allekirjoitus)

22.09.2025

(Antamispäivä)