

iD Square

Tekniset tiedot

Luokittelu	Standardi	Tarkettin arvo
Tuotetyyppi	EN ISO 10582	Heterogeeninen vinyylilattianpäällyste
Käyttöluokka kotikäytössä	EN ISO 10874	23 Kova
Käyttöluokka julkisessa käytössä	EN ISO 10874	34 Erittäin kova
Tuotetiedot	Standardi	Tarkettin arvo
Kokonaispaksuus	EN ISO 24346	4,50 mm
Kulutuskerroksen paksuus	EN ISO 24340	0,80 mm
Paino	EN ISO 23997	5195 g/m ²
Sideainepitoisuus	EN ISO 10582	Tyyppi I
Pintakäsittely		TopClean XP
Viistetyt reunat		Ei viistettä
Asennustapa		Irtoasennus
CE-Merkintä	Standardi	Tarkettin arvo
Suoritusasteilmoituksen nro	EN 14041	0120-067DoP-2014-11
Tekniset tiedot	Standardi	Tarkettin arvo
Mittapysyvyys	EN ISO 23999	Mitattu keskiarvo : ≤ 0.10 %
Reunannousu	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Paloluokka	EN 13501-1	Bfl-s1
Jännöspainuma	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Tuolin jalka	EN ISO 16581	Ei vaurioita
Tuolinpyörä	EN ISO 4918	Ei vaurioita
Askeläänen parannusarvo - ΔLw	EN ISO 717-2	15 dB
Huoneäänen taso	NF S31-074	Luokka B (≤ 75 dB)
Lämmön vastus	EN ISO 10456	0,05 m ² •K/W
Valon kesto	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kemikaalien kesto	EN ISO 26987	Hyvä kestävyys
Kitka	DIN 51130	R10 R11
Kitka	EN 13893	DS-luokka (μ ≥ 0,30)
Varautuminen	EN 1815	Antistaattinen (≤ 2 kV)
Lattialämmitys		Soveltuu (korkeintaan 27°C)
Ympäristötiedot	Standardi	Tarkettin arvo
Kierrätettävyyys		Käytöstä poistetut lattiat ja asennushukka
Kierrätetyn raaka-aineen osuus		3 %
Hiilijalanjälki (Cradle-to-Gate, EPD-moduulit A1-A3)		12,20 kg CO ₂ e /m ²
Totaali hiilijalanjälki (EPD -moduulit A-D)		6,17 kg CO ₂ e /m ² /vuosi
Ftalaatit		100% ftalaatiton
TVOC 28 päivän jälkeen	EN 16516	≤ 10 μg/m ³
Formaldehidipäästöt		E1
MHS		Kyllä
Ranskalainen VOC luokitus		A+
Mitat ja kuosit		
Laatta	Laatta vasen 1200 x 200mm - 10 laattaa=2 m ² /pkt - 48 pkt/lava Laatta oikea 1200 x 200mm - 10 laattaa=2 m ² /pkt - 48 pkt/lava	
Lankku	Lankku 250 x 1000 mm - 9 lankkua=2,25 m ² /pkt - 28 pkt/lava Lankku 1200 x 200mm - 10 lankkua=2,4 m ² /pkt - 48 pkt/lava	
Laatta	Laatta 50 x 50 cm - 9 laattaa=2,25 m ² /pkt - 48 pkt/lava Laatta 666 x 666 mm - 5 laattaa=2,22 m ² /pkt - 26 pkt/lava Laatta 1000 x 1000 mm - 1 Laatta=1 m ² /pkt - 1 pkt/lava	
Kuosit	50	



EPD®

Tarkett pitää oikeuden tehdä muutoksia tässä dokumentissa oleviin tietoihin, ilman erillistä ilmoitusta (09/12/2022). EU:n asettaman rakennustuoteasetuksen 305/2011 mukaan suoritusasteilmoitus eli Declaration of Performance on saatavilla nettisivuillamme www.tarkett.fi. Viimeisimmät tekniset tiedot, asennusohjeet ja hoito-ohjeet on saatavilla nettisivuillamme.