

Veneto Sicuro xf²™ R10

Tekniset tiedot

Luokittelu	Standardi	Tarkettin arvo
Tuotetyyppi	ISO 24011	Homogeeninen linoleum
Käyttöluokka kotikäytössä	EN ISO 10874	23 Kova
Käyttöluokka julkisessa käytössä	EN ISO 10874	34 Erittäin kova
Käyttöluokka teollisessa käytössä	EN ISO 10874	43 Kova
Tuotetiedot	Standardi	Tarkettin arvo
Pintakäsittely		xf ² ™
Kokonaispaksuus	ISO 24346	2,50 mm
Paino	ISO 23997	2900 g/m ²
Taipuisuus	ISO 24344 Method A	≤ 30 mm ø Mitattu keskiarvo : 25 mm ø
CE-Merkintä	Standardi	Tarkettin arvo
CE-merkintä	EN 14041	Kyllä (EN 14041)
Suoritusasoilmoituksen nro	EN 14041	0200 0001 DoP 2013 07
Paloluokka	EN 13501-1	Cfl-s1
Kitka	DIN 51130	R10
Kitka	EN 13893	DS-luokka (μ ≥ 0,30)
Varautuminen	EN 1815	Antistaattinen (≤ 2 kV)
Lämmönvastus (W/(m•K))	EN ISO 10456	0.17
Tekniset tiedot	Standardi	Tarkettin arvo
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	≤ 0.15 mm Mitattu keskiarvo : 0,08 mm
Askelään parannusarvo - ΔLw	EN ISO 10140-3 / 717-2	6 dB
Huoneään taso	NF S31-074	Luokka C (≤ 85 dB)
Tuolinpyörä	EN ISO 4918	Soveltuu tuolinpyörälle tyyppiä W (Normi EN 12529)
Kemikaalien kesto	ISO 26987	Kestää hyvin mietoja happoja, rasvoja, liuottimia ja emäksiä
Lattialämmitys		Soveltuu (korkeintaan 27°C)
Valon kesto	ISO 105-B02	≥ 6
Antibakteerisuus	ISO 22196	Luonnostaan bakterisidinen
Ympäristötiedot	Standardi	Tarkettin arvo
Kierrätettävyyden		Käytöstä poistetut lattiat ja asennushukka
Kierrätetyn raaka-aineen osuus		36 %
Hiilijalanjälki (Cradle-to-Gate, EPD-moduulit A1-A3)		-0,60 kg CO ₂ e /m ²
Totaali hiilijalanjälki (EPD -moduulit A-D)		1,01 kg CO ₂ e /m ² /vuosi
Mitat ja kuosit		
Rulla	Rulla 2 x ≤32m	
Kuosit	40	



Tarkett pidättää oikeuden tehdä muutoksia tässä dokumentissa oleviin tietoihin, ilman erillistä ilmoitusta (09/12/2022). EU:n asettaman rakennustuoteasetuksen 305/2011 mukaan suoritusasoilmoitus eli Declaration of Performance on saatavilla nettisivuillamme www.tarkett.fi. Viimeisimmät tekniset tiedot, asennusohjeet ja hoito-ohjeet on saatavilla nettisivuillamme.