

WOOD

NOBLE

TEKNISET TIEDOT 2018



TEKNISET TIEDOT (EN 13489)		
Paloluokka	EN 14342 Table 1	Dfl-s1
Formaldehydi	EN 14342	E1
Brinell -kovuus (keskiarvo) Tammi	(BHN) EN1534	3,7
Taber -testi/Lakan kulutuskestävyys Protoco -lakka (krs) Protoco -öljyvaha <i>Menetelmä ei sovellu värjättyjen, harjattujen tai öljytytjen tuotteiden testaamiseen.</i>	EN 13696	4000 N/A
Askeläänen parannusarvo ΔL_W , dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17
Lämmön eristävyys (RT m ² K/W) pelkkä lauta lumppuhuovan kanssa 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	EN ISO 10456:2007	0,132 0,152 0,172
Lämmön johtavuus (W/m K)	EN 12664 / EN 14342:2013	0,121

ASENNUS	
Asennusmetodi	2-lock uivana tai alustaan liimattuna
Asennusohjeet	Ladattavissa www.tarkett.fi Kysy tarkempia ohjeita jälleenmyyjältäsi
Lattialämmitys Maksimi pinnan lämpötila 27°C termostaatilla ohjattava systeemi	Kyllä
Start & Stop: Lyhyitä aloitus ja lopetuspaloja n. 1 pkt / 20 m ²	

SUOSITELTAVAT TARVIKKEET	
Asennus	Tarkofoam II / Tarkoflex II Asennus Kitt
Estetiikka	Jalkalistat Liikuntasauimalistat Putkien vaipat
Hoitto	Wood Floor Care Kit / Spray Mop Kit Bioclean Hardwax Oil Refreshers Hardwax Oil
Katso lisää tarvikkeita nettisivuiltamme www.tarkett.fi	

MITAT & PAKKAUS	16x190x2280	16x192x2028
Paksuus (mm)	16	16
Leveys (mm)	190	192
Pituus (mm)	2280	2028
Kulutuskerroksen paksuus (mm)	3,5	3,5
Lautaa/pkt	6	6
m ² /pkt	2,60	2,34
m ² /lava	91,00	81,90
Paino/m ² (kg)	9,0	9,0
Arvot ovat tämän tyyppisen luonnontuotteen tyyppisiä arvoja		

HOITO
Tarkett puulattioissa on Protoco-käsittely ja sen ansiosta hyvä suoja kulutusta, likaa ja tahroja vastaan. Luonnollisten ominaisuuksien takia jotkut puulattiat vaativat enemmän hoidolta kuten; vaaleat värit, kovavahaöljytyt lattiat, harjatut lattiat, sahausjäljelliset lattiat.
Katso hoito-ohjeet www.tarkett.fi

Noble Protoco -lakka

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	97 % 97 % Natural Renewable	100 % Recyclable
----------------------------	--------------------------------------	---------------------

Noble Protoco-öljyvaha

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	98 % 98 % Natural Renewable	100 % Recyclable
----------------------------	--------------------------------------	---------------------



NOBLE

DESIGN

Uusi tulkinta klassisesta ruutulauta-parketista. Lattia työstetään uudella ainutlaatuisella harjaustekniikalla ja pinta käsitellään tehokkaasti suojaavalla kovavahaöljyllä tai lakalla.
Tuloksena tyylikkään trendikäs, mutta samalla ajaton puulattia, jonka pintarakenne on uskomattoman kaunis.

TUOTETIEDOT	Tuote-numero	Mitat (mm)			Kuviointi	Pinta-käsittely	Pinnan viimeistely	Viiste	Sävytetty
		Paksuus	Leveys	Pituus					
Noble Tammi Greenwich	7806011	16	190	2 280	Suuret ruudut	Proteco-öljyvaha	Harjattu	-	Kyllä
Noble Tammi Scandinavia	7806008	16	192	2 028	Ruutulauta		Harjattu	-	Kyllä
Noble Tammi Manhattan	7806014	16	190	2 280	Pienet ruudut		Harjattu	-	Kyllä
Noble Tammi Art Deco	7806009	16	192	2 028	Ruutulauta		Harjattu	-	Kyllä
Noble Tammi Soho	7806012	16	190	2 280	Suuret ruudut		Harjattu	-	Kyllä
Noble Tammi Retro	7806007	16	192	2 028	Ruutulauta	Proteco-lakka	-	-	Ei
Noble Tammi Wasa	7806010	16	192	2 028	Ruutulauta	Proteco-öljyvaha	Harjattu	-	Kyllä
Noble Tammi Chelsea	7806016	16	190	2 280	Pienet ruudut		Harjattu	-	Kyllä
Noble Tammi Broadway	7806013	16	190	2 280	Suuret ruudut		Harjattu	-	Kyllä



Noble Tammi Greenwich



Noble Tammi Scandinavia



Noble Tammi Manhattan



Noble Tammi Art Deco



Noble Tammi Soho



Noble Tammi Retro



Noble Tammi Wasa



Noble Tammi Chelsea



Noble Tammi Broadway

Puu on luonnon materiaali, jossa esiintyy vaihtelua. Mallikuvien värit ja pinnan kuviot ovat viitteellisiä. Saat kattavamman käsityksen ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai käymällä osoitteessa www.tarkett.fi. Myymälöissä voit tutustua Tarkettin lajitelmakuvakirjaan (grading book) ja aitoihin puunäytteisiin. Yksittäinen näyte on kuitenkin vain esimerkki siitä, miltä lattia voi näyttää. Jotta saat käsityksen koko lattian väri vaihteluista, oksankohtien määrästä ja muista ominaisuuksista, tutki useita lautoja tai tutustu lajitelmakuvakirjaan. Tämä on erityisen tärkeää, kun kyseessä on lankkulattia tai sävytetty lattia.