

TEKNISET TIEDOT

Nordic Stabil

Tammikuu 2014

Tuotemäärittely

Käyttöluokka

EN 649

Heterogeeninen vinyylilattianpäällyste

EN 685
Luokka




Kodin tilat, kova käyttö; olohuoneet, ruokahuoneet, eteiset ja käytävät



Julkiset tilat, kevyt käyttö; oleskelutilat, hotellihuoneet, pienet toimistot

Ominaisuudet



EN 428
Kokonaispaksuus

2,80 mm



EN 429
Kulutuserroksen paksuus

0,35 mm



EN 426
Pituus ja leveys

n. 35 m
2 m



EN 430
Paino

1,860 kg/m²



EN 660-2
Kulutuksenkestoluokka

T



EN 425
Tuolinpyörän kesto
Alustaan liimattuna

OK



EN ISO 717/2
Askeläänen eristys

20dB



EN 433
Jäännöspainuma

≤ 0,25 mm

Muut ominaisuudet



ISO 105/B02
Valon kesto

≥ 6



Kitka
EN 13893
DIN 51130

≥ 0,30 μ
R9



Paloluokka
EN 13501-1

Cfl-s1



EN 434
Lämmön vaikutus
pituusmittoihin

≤ 0,10 %



Kierrätettävissä

OK



EN 1815
Varautuminen

≤ 2 kV



EN 10456
Lämmönvastus
lattialämmityksessä

0,05 m²K/W



Kemikaalien kesto
EN 423

Erittäin
hyvä

Soveltuu irtoasennukseen