

TEKNISET TIEDOT	STANDARDI	Wallgard
Tekniset tiedot		
Kokonaispaksuus	ISO 24346 (EN 428)	1.3mm
Paino	ISO 23997 (EN 430)	2 210g/m ²
Pintakäsittely	—	PU-suojaus
Ominaisuudet		
Mittapysyvyys	ISO 23999 (EN 434)	≤ 0.40%
Märkätiletestaus	GBR Class VT	Hyväksytty
Paloluokka	EN ISO 13501-1 BS 476: Part 7 AS/NZS 3837 UNI 8457 ASTM E84	B s2 d0 Class 1 Class B Class 1 Class B
Valonkesto	EN ISO 105-B02	≥ 7
Kemikaalien kesto	ISO 26987 (EN 423)	Erinomainen
Sauman vetolujuus	EN 684	> 400 N / 50 mm
Puhdistuminen	En 14644-1	ISO Class 4 / GMP Class A
Puhdistila	ASTM F24/65 ASTM F51/00	Class A
Hygieenisuus	—	Ei toimi bakteerien kasvualustana

Noudata aina Tarkettin asennus- ja hoito-ohjeita. Lisätiedot www.tarkett.fi.

WALLGARD

2016

Tuoteominaisuudet

- Läpäisemätön pinta PU-suojauksella
- Hygieeninen ja vesitiivis
- Helppo asentaa- pysty- ja vaakasuuntaan
- Viehättävä ja toimiva design

Pintakäsittely



Kestävä kehitys



Pakkaustiedot



Saatavan rullissa
Rullapituus: n. 30 m

Yleiset tiedot

