

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: *H+H Ohutsaumalaasti*
H+H Ohutsaumalaasti talvi
2. Aiottu käyttötarkoitus: *Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:*
Kevytbetoniharkkojen ohutsaumamuuraus ja elementtien asennus
3. Valmistaja: *Fescon Oy, Hikiäntie 1336, 05820 Hyvinkää, sähköposti:*
fescon@fescon.fi
- Valmistuttaja: *H+H Sverige AB, Kantywegatan 23, Box 9511,*
200 39 Malmö, Sverige
5. AVCP-järjestelmä: *AVCP 2+*
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi: *EN-998-2:2016*
Ilmoitettu laitos: *0416-CPR*
Ilmoitetun laitoksen sertifikaatti: *0416-CPR-6619*

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Puristuslujuus	<i>M 10</i> <i>(EN 1015-11)</i>	<i>EN 998-2:2010</i>
Leikkaustartuntalujuuden perusarvo	<i>(EN 1052-3)</i>	
400 kg/m ³	<i>f_{vk0}=0,15 N/mm²</i> <i>f_{xk1}=0,30 N/mm²</i> <i>f_{xk2}=0,24 N/mm²</i>	
450 kg/m ³	<i>f_{vk0}=0,19 N/mm²</i> <i>f_{xk1}=0,36 N/mm²</i> <i>f_{xk2}=0,30 N/mm²</i>	
500 kg/m ³	<i>f_{vk0}=0,23 N/mm²</i> <i>f_{xk1}=0,42 N/mm²</i> <i>f_{xk2}=0,36 N/mm²</i>	
Kloridipitoisuus	<i>alle 0,1 % Cl</i>	
Palokäyttäytyminen	<i>A1</i>	
Lämmönjohtavuus	<i>(μ10, kuiva)0,82</i> <i>W(m*K)</i> <i>(EN 1745:2002</i> <i>taulukko)(P=50%)</i>	
Pitkäaikaiskestävyys (jäädytys-sulatusrasitukselle)	<i>Täyttää SFS</i> <i>käsikirjan, osa V</i> <i>vaatimuksen</i>	
Vaaralliset aineet	<i>ei</i>	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Heikki Rämö, liiketoiminnanjohtaja
8.1.2021 Hyvinkää