

SUORITUSTASOILMOITUS / Declaration of Performance

Säädöksen (EU) No 305/2011 liitteen III mukaisesti

According Attachment III Regulation (EG) No. 305/2011 (Building Product Regulations)

Tuotteelle / for the product

VIASOL EP-P285

Nr. / no. 01028503

1	Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: <i>Unique identification code for the product type:</i>	EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f ja ZA.1g EN 13813: SR – B1,5 – B_{fl}-S1 EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f and ZA.1g EN 13813: SR – B1,5 – B_{fl}-S1
2	Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: <i>Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):</i>	Eränumero: katso tuotteen pakkaus Batch number: see packaging of the product
3	Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: <i>Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:</i>	EN 1504-2 Pinnan suojaustuotteet – Pinnoitteet Suojaus ulkopuolisilta haitta-aineilta (1.3) Kosteuden kontrollointi (2.2) Fyysinen kestävyys (5.1) Kemikaalien kestävyys (6.1) EN 13813 Synteettinen hartsi sisäkäyttöön EN 1504-2 Surface protection products – Coating Protection against ingress (1.3) Moisture control (2.2) Physical resistance (5.1) Resistance to chemicals (6.1) EN 13813 Synthetic resin for internal uses
4	Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään: <i>Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):</i>	VIASOL VIACOR Polymer GmbH Graf-Bentzel-Str.78 D-72108 Rottenburg

Valmistaja / Manufacturer:

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str. 78, D-72108 Rottenburg, Tel: +49/7472-94999-0, info@viacor.de, www.viacor.de

SUORITUSTASOILMOITUS / Declaration of Performance

5	Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: <i>Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):</i>	ei valtuutettuja not relevant
6	Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: <i>System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:</i>	EN 1504-2: Järjestelmä 2+, System 3 EN 13813: Järjestelmä 4 EN 1504-2: System 2+, System 3 EN 13813: System 4
7	Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta: <i>In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:</i>	EN 1504-2, Järjestelmä 2+: KIWA Polymer Institut, Flörsheim, n:o 1119, suoritti tuotantolaitoksen ja tehtaan tuotannonvalvonnan alkutarkastuksen sekä jatkuvan valvonnan ja tuotannonvalvonnan arvioinnin järjestelmän 2+ ja antoi Sertifikaatin tehtaan tuotannonvalvonnalle 1119-CPR-0841 EN 1504-2, Järjestelmä 3: Prüfinstitut Hoch, D-Fladungen, n:o 1508, suoritti palokäyttäytymistestin järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi tulokseksi: (Pinnansuojausjärjestelmä VIASOLPERM SR (OS8) KB-Hoch-140412 (B_{fl}-s1)) EN 13813, Järjestelmä 4: - EN 1504-2, System 2+: The notified body KIWA Polymer Institute, Flörsheim, identification number 1119, performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control under system 2+ and issued: Certificate of conformity of the factory production control 1119-CPR-0841 EN 1504-2, System 3: The notified body Prüfinstitut Hoch, D-Fladungen, identification number 1508, performed the determination of reaction to fire class on the basis of type testing under system 3 and issued: test report(s) (Surface protection system VIASOLPERM SR (OS8) KB-Hoch-140412 (B_{fl}-S1)) EN 13813, System 4 -

Valmistaja / Manufacturer:

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str. 78, D-72108 Rottenburg, Tel: +49/7472-94999-0, info@viacor.de, www.viacor.de

SUORITUSTASOILMOITUS / Declaration of Performance

8	Kun on kyse suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:	ei valtuutettuja not relevant
9	Ilmoitetut suoritustasot <i>Declared performance</i>	EN 13813: Tuotetta käytetään pinnoitejärjestelmässä: <i>The product is used in coating system:</i> VIASOL PERM SR (OS8) / VIASOL PERM joka koostuu komponenteista: <i>consisting of components</i> VIASOL EP-P285 VIASOL EP-C580 VIASOL EP-S681 / VIASOL EP-S680

EN 13813:

Taulukko 1: Suoritustaso EN 13813 mukaisesti / *Table 1: Performance according EN 13813*

Tärkeimmät ominaisuudet / <i>Essential characteristics</i>	Suoritustaso / <i>Performance</i>	Yhdenmukaistettu tekninen spesifikaatio / <i>Harmonised technical specification</i>
Palokäyttäytyminen <i>Reaction to fire</i>	B _{fl} -S1 ^{a)}	EN 13813:2002
Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen <i>Release of corrosive substances</i>	SR	
Veden läpäisevyys <i>Water permeability</i>	NPD	
Kulutuskestävyys <i>Wear resistance</i>	NPD	
Tartuntalujuus <i>Bond strength</i>	≥ B1,5	
Iskunkestävyys <i>Impact resistance</i>	NPD	
Askelääneneristävyys <i>Impact sound insulation</i>	NPD	
Äänen absorptio <i>Sound absorbtion</i>	NPD	
Lämmöneristys <i>Heat insulation</i>	NPD	
Kemiallinen kestävyys <i>Chemical resistance</i>	Prüfllüssigkeiten DiBT <i>Testattavat nesteet DiBT</i> 1,3,10	

a) EU-komission päätöksen 2010/85/EU 9.2.2010 mukaisesti tuote täyttää paloluokan E_{fl} ilman erillisiä testejä. VIASOL**PERM SR** -järjestelmässä luokka B_{fl}-S1 on testein määritetty..

a) According to Commission Decision 2010/85/EU of 9 February 2010 the product fulfils the reaction-to-fire performance class E_{fl} without further testing. The performance class B_{fl}-S1 was fulfilled in the system VIASOL**PERM SR**.

Valmistaja / Manufacturer:

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str. 78, D-72108 Rottenburg, Tel: +49/7472-94999-0, info@viacor.de, www.viacor.de

SUORITUSTASOILMOITUS / Declaration of Performance

Taulukko 1: Suoritustasot järjestelmässä VIASOL PERM SR (OS8)

Table 1: Performance in system VIASOL PERM SR (OS8)

Perusominaisuudet / Essential characteristics	Suoritustaso / Performance	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät /Harmonised technical specification
Lineaarinen kutistuma Linear shrinkage	NPD	EN 1504-2:2004
Puristuslujuus Compressive strength	NPD	
Lämpölaajenemiskerroin Coefficient of thermal expansion	NPD	
Kulutuskestävyys ¹⁾ Abrasion resistance ¹⁾	Massan väheneminen < 3000 mg Loss of mass < 3000 mg	
Cross cut - testi Cross cut	NPD	
CO ₂ - läpäisevyys Permeability to CO ₂	S _D > 50 m	
Vesihöyryn läpäisevyys Water vapor permeability	Klasse I ≤ 5 m Class I ≤ 5 m	
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys Capillary absorbtion and permeability to water	w < 0,1 kg/m ² x h ^{0,5}	
Lämpölaajenemisen yhteensopivuus Thermal compatibility	≥ 2,0 (1,5) ²⁾ N/mm ²	
Lämpöshokin kestävyys Resistance to thermal shock	NPD	
Kemiallinen kestävyys Chemical resistance	NPD	
Vakavan kemiallisen rasituksen kestävyys Resistance to severe chemical attack	Testinesteet DiBt Test liquids DiBt (1, 3, 10) Kovuuden menetys / Loss of hardness < 50%	
Halkeamansilloitusominaisuudet Crack bridging ability	NPD	
Iskun kestävyys Impact resistance	Luokka I Class I	
Tartuntalujuus vetotestillä Adhesion-strength by pull-off test	≥ 1,5 (1,0) ²⁾ N/mm ²	
Palokäyttäytyminen Reaction to fire	B _{fl} -S1	
Kitkavastus Skid resistance	Luokka III Class III	
Keinotekoinen rapautuminen Artificial weathering	NPD	
Antistaattinen käyttäytyminen Antistatic behavior	NPD	
Tartunta märkään betoniin Adhesion on wet concrete	NPD	
Vaarallisten aineiden vapautuminen Release of dangerous substances	NPD	

¹⁾ Lisäksi standardin EN 13813 vaatimukset täytyy myös täyttää

²⁾ Suluissa alhaisin hyväksytty arvo

¹⁾ Additionally the requirements according to EN 13813 have to be fulfilled

²⁾ The value in brackets is the lowest accepted value of any reading

Valmistaja / Manufacturer:

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str. 78, D-72108 Rottenburg, Tel: +49/7472-94999-0, info@viacor.de, www.viacor.de

SUORITUSTASOILMOITUS / Declaration of Performance

10	Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla: <i>The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.</i>	Valmistajan puolesta allekirjoittanut: <i>Signed for and on behalf of the manufacturer by:</i> Dr. Ralf Jooss, Geschäftsführer (Nimi ja asema / Name and Function) Rottenburg, 01.08.2016 (Paikka ja päiväys / Place and Date of Issue)  (Allekirjoitus / Signature)
----	--	--

Valmistaja / Manufacturer:

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str. 78, D-72108 Rottenburg, Tel: +49/7472-94999-0, info@viacor.de, www.viacor.de

SUORITUSTASOILMOITUS / Declaration of Performance

		
VIACOR Polymer GmbH Graf-Bentzel-Str.78 D-72108 Rottenburg		
14 ¹⁾		
01028503		
1119-CPR-0841		
EN 1504-2: 2004		
VIASOL EP-P285 Oberflächenschutzprodukt – Beschichtung EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f und ZA.1g Surface protection products – Coatings EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f und ZA.1g		
Kulutuskestävyys ²⁾ Abrasion resistance ²⁾	DIN EN ISO 5470-1	< 3000 mg
CO ₂ - läpäisevyys Permeability to CO ₂	DIN EN 1062-6	s _D > 50 m
Vesihöyryn läpäisevyys Water vapor permeability	DIN EN ISO 7783-1 + -2	Luokka s _D < 5 m Class I s _D < 5 m
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys Water absorption coefficient	DIN EN 1062-3	W < 0,1 kg/m ² xh ^{0,5}
Vakavan kemiallisen rasituksen kestävyys, testi nestä DiBT luokka 1, 3, 10 Chemical resistance, test liquids accord. DiBT. class 1, 3, 10	DIN EN 13529 (Klasse I, 3 d ohne Druck)	< 50%
Tartuntalujuus lämpöshokin jälkeen ilman sulatussuoloja (20x) Tensile bond strength after thermal shock stress without de-icing salt (20x)	DIN EN 13687-3	Ei halkeamia, rakkuloita, irtoamisia Ulosvetotesti > 2,0 (1,5) N/mm ² No cracks, blisters, delamination > 2,0 (1,5) N/mm ²
Tartuntalujuus lämpöshokin jälkeen (10x) sulatussuolojen kanssa (50x) Tensile bond strength after thermal shock stress (10x) with influence of de-icing salt (50x)	DIN EN 13687-1 DIN EN 13687-2	Ei halkeamia, rakkuloita, irtoamisia Ulosvetotesti > 2,0 (1,5) N/mm ² No cracks, blisters, delamination > 2,0 (1,5) N/mm ²
Halkemansilloitusominaisuudet Crack bridging properties	DIN EN 1062-7	NPD
Iskun kestävyys Impact resistance	ISO 6272-2	Luokka I (> 4 Nm) Class I (> 4 Nm)
Tartuntalujuus vetotestillä Bond strength	DIN EN 1542	> 1,5 N/mm ²
Palokäyttäytymisen ³⁾ Reaction to fire ³⁾	DIN EN 13501-1	B _{fl} -S1
Kitkavastus Skid resistance	EN 13036-4	Luokka III (> 55) Class III (> 55)

Kaikki arvot määritetty järjestelmissä VIASOL**PERM SR (OS8)**
 All values are determined in the systems VIASOL**PERM SR (OS8)**

¹⁾ Sen vuosiluvun kaksi viimeistä nroa, milloin CE-merkki on alunperin myönnetty.
 The last two numbers of the year, in which the CE-mark was established first.

²⁾ EU-komission päätöksen 2010/85/EU 9.2.2010 mukaisesti tuote täyttää paloluokan E_{fl} ilman erillisiä testejä.
 According to Commission Decision 2010/85/EU of 9 February 2010 the product fulfils the reaction-to-fire performance class E_{fl}
 without further testing.

³⁾) NPD= ominaisuutta ei ole määritetty / no performance determined,

Valmistaja / Manufacturer:

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str. 78, D-72108 Rottenburg, Tel: +49/7472-94999-0, info@viacor.de, www.viacor.de

SUORITUSTASOILMOITUS / Declaration of Performance

	
VIACOR Polymer GmbH Graf-Bentzel-Str.78 D-72108 Rottenburg	
08¹⁾	
01028503	
EN 13813:2002 EN 13813: SR - B1,5 - B_{fl}-S1	
VIASOL EP-P285 Rakennusten sisätiloissa käytettävä synteettinen hartsimassa / pinnoite (järjestelmä rakenteet teknisten esitteiden mukaisesti) <i>Synthetic resin screed / coating for use in buildings</i> <i>(system build-ups according to the respective technical data sheet)</i>	
Palokäyttäytyminen <i>Reaction to fire</i>	B _{fl} -S1 ^{a)}
Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen <i>Release of corrosive substances</i>	SR
Veden läpäisevyys <i>Water permeability</i>	NPD
Kulutuskestävyys <i>Wear resistance</i>	NPD
Tartuntalujuus <i>Bond strength</i>	≥ B1,5
Iskunkestävyys <i>Impact resistance</i>	NPD
Askelääneneristävyyys <i>Impact sound insulation</i>	NPD
Äänen absorptio <i>Sound absorption</i>	NPD
Lämmöneristys <i>Heat insulation</i>	NPD
Kemiallinen kestävyys <i>Chemical resistance</i>	NPD

¹⁾ Sen vuosiluvun kaksi viimeistä nroa, milloin CE-merkki on alunperin myönnetty.
The last two numbers of the year, in which the CE-mark was established first.

²⁾) EU-komission päätöksen 2010/85/EU 9.2.2010 mukaisesti tuote täyttää paloluokan E_{fl} ilman erillisiä testejä. VIASOL**PERM SR (OS8)**
 – järjestelmässä luokka B_{fl}-S1 on testein määritetty..

a) According to Commission Decision 2010/85/EU of 9 February 2010 the product fulfils the reaction-to-fire performance class E_{fl} without further testing. The performance class B_{fl}-S1 was fulfilled in the system VIASOL**PERM SR (OS8)**

³⁾ NPD= ominaisuutta ei ole määritetty / no performance determined,

Valmistaja / Manufacturer:

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str. 78, D-72108 Rottenburg, Tel: +49/7472-94999-0, info@viacor.de, www.viacor.de