



SUORITUSTASOILMOITUS

(Declaration of Performance, DoP)

Rakennustuoteasetuksen (EU) 305/2011 mukaisesti



Tuotetyypin yksilöllinen tunnistekoodi:

- PROFiSEAL MS 25 ULTRAFLEX VLE

Rakennustuotteen aiottu käyttö tai käytöt:

- Julkisivutiiviste sisä- ja ulkokäyttöön, tarkoitettu kylmissä ilmastoissa käytettäväksi.
- Jalkakäytävien sisä- ja ulkokäyttöön, tarkoitettu kylmissä ilmastoissa käytettäväksi.

Sovellettavan harmonisoiden teknisen määrittelyn mukaisesti:

- EN 15651-1:2012: Tyyppi F-EXT-INT-CC; 25HM
- EN 15651-4:2012: Tyyppi PW-EXT-INT-CC; 25HM

Liitteen V mukainen rakennustuotteen suorituskyvyn pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä tai -järjestelmät:

- Järjestelmä 3
- Järjestelmä 3: Palokäyttäytyminen

Valmistajan nimi ja yhteystieto artiklan 11(5) vaatimusten mukaisesti:

- CG PROFESSIONAL / Caupo Group Oy, Temmeksentie 3, 90400 Oulu

Ilmoitettu arviointilaitos:

- SKZ –TeConA GmbH, NB1213, on suorittanut tuotteen määrittelyn EN 15651-1 / EN 15651-4 mukaisesti ja palokäyttäytymisen järjestelmä 3 mukaisesti



Ilmoitettu suoritusaso: EN 15651-1:2012 – F-EXT-INT-CC

Olennaiset ominaisuudet	Suoritusaso	Harmonisoitu tekninen määritys
Palokäyttäytyminen	Tyyppi E	EN 15651-1
Vaarallisten aineiden päästöt ympäristöön	NPD	
Vedenläpäisevyys ja ilmanläpäisevyys		
Virtauksen vastus	≤ 3 mm	
Tilavuushäviö	≤ 10 %	
Adheesio/koheesio pysyvässä vedossa veteen kastamisen jälkeen	NF	
Vetolujuusominaisuudet, sekanttimoduuli kylmissä olosuhteissa -30°C	≤ 0,9 MPa	
Adheesio/koheesio pysyvässä vedossa kylmissä olosuhteissa (-30°C)	NF	
Kestävyys	Hyväksytty	

Ilmoitettu suoritusaso: EN 15651-4:2012 – PW-EXT-INT-CC

Olennaiset ominaisuudet	Suoritusaso	Harmonisoitu tekninen määritys
Palokäyttäytyminen	Tyyppi E	EN 15651-4
Vaarallisten aineiden päästöt ympäristöön	NPD	
Tilavuusmuutos	≤ 10 %	
Adheesio/koheesio pysyvässä vedossa veteen kastamisen jälkeen (28 päivää)	≥ 50 %	
Adheesio/koheesio pysyvässä vedossa suolaveteen kastamisen jälkeen (28 päivää)	NF	
Vetolujuusominaisuudet, sekanttimoduuli kylmissä olosuhteissa -30°C	≤ 0,9 MPa	
Vetolujuusominaisuudet, sekanttimoduuli jatkuvassa vedossa kylmissä olosuhteissa -30°C	NF	
Repäisylujuus	NF	
Kestävyys	Hyväksytty	

Kovettaminen:

- Menetelmä B, ISO 8340

Substraatti:

- Betoni ja anodisoitu alumiini



Tämän tuotteen suoritusaso on ilmoitetun suoritusason mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mika Puttonen'.

Mika Puttonen, Toimitusjohtaja