

SUORITUSTASOILMOITUS

Säädöksen (EU) No 305/2011 liitteen III mukaisesti

tuotteelle

VIASOL PU-C500 SKY

No. 02050012

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

EN 13813: SR – B1,5 – AR1 – IR4 - B_{fi}-S1

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

eränumero: katso tuotteen pakkaus

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

EN 13813

Synteettinen hartsi sisäkäyttöön

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

VIACOR Polymer GmbH

Hohenneuffenstr. 14

D-72622 Nürtingen

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

ei valtuutettuja

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 4

Järjestelmä 3 paloluokkasäännökset

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

Prüfinstitut Hoch, D-Fladungen, n:o 1508, suoritti paloluokitustestin järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi tuloksen:

(Pinnoitusjärjestelmä VIASOLELASTIC UV)

KB-Hoch-110438 (B_{fi}-S1)

8. Kun on kyse suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

—

9. Ilmoitetut suoritustasot

EN 13813:

Taulukko 1: Suoritustaso EN 13813 mukaisesti

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Palokäyttäytyminen	B _{fl} -S1 ^{a)}	EN 13813:2002
Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen	SR	
Veden läpäisevyys	NPD	
Kulutuskestävyys	≤ AR1	
Tartuntalujuus	≥ B1,5	
Iskunkestävyys	≥ IR4	
Äänen eristävyys	NPD	
Äänen absorptio	NPD	
Lämmönvastus	NPD	
Kemiallinen kestävyys	NPD	
Vaaralliset aineet	NPD	

a) EU-komission päätöksen 2010/85/EU 9.2.2010 mukaisesti tuote täyttää paloluokan E_{fl} ilman erillisiä testejä. VIASOLELASTIC UV –järjestelmässä luokka B_{fl}-S1 on testein määritetty.

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Dr. Ralf Jooss, managing director
(nimi, tehtävä)

Nürtingen, 29.01.2014
(paikka ja päivämäärä)


.....
(allekirjoitus)