**KOMPOZITOR**MŰANYAGIPARI FEJLESZTŐ KFT.  
PLASTICS DEVELOPING LTD.

H-2220 Vecsés, Széchenyi út 60. T:+36-29-554-600 F:+36-29-554-610

## SUORITUSTASOILMOITUS

Nº.: 001

TUOTE

VentilFlex®-RKV C€

KÄYTTÖTARKOITUS

Ilmanvaihtokanavien korjauskäyttö materiaalista riippumatta

VALMISTAJA

KOMPOZITOR Plastics Developing Ltd.  
2220 Vecsés, Széchenyi u. 60. Hungary

ETA; EAD

ETA – 21/0300; EAD 360032-00-0803;

MYÖNTÄJÄ ETA - &amp; EAD:lle

Österreichisches Institut für Bautechnik  
Schenkenstraße 4. 1010 Wien, Austria

| KESKEISET<br>OMINAISUUDET   | SUORITUSTASO                                       | AVCP | HARMONISOITU<br>TEKNINEN ASIAKIRJA |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------|------------------------------------|
| Virtausvastus               | Ympyrän muotoinen:<br>$\xi=0,87$ ; $r=3$ mm        | 3    | EN 13216-1: 2019                   |
|                             | Suorakaiteen muotoinen:<br>$\xi=0,86$ ; $r=1,6$ mm |      |                                    |
| Palotekninen käyttäytyminen | A2 – s1 d0                                         | 3    | EN 13501-1:2019                    |
| Seinämän paksuus            | 4,5 mm                                             |      | EAD 360032-00-0803                 |
| Tiiveys (-1000/+2000Pa)     | Ympyrän muotoinen*: D.: 0 – 300 mm :D > 325 mm :C  | 3    | EN 12237: 2003                     |
|                             | Suorakaiteen muotoinen*: D                         |      |                                    |
| Halkaisijat                 | 80 – 800 mm                                        | 3    | ETA – 21/0300                      |
| Enimmäiskorkeus             | 100 m                                              | 3    | EAD 360032-00-0803                 |
| Suurin sallittu nousukulma  | 45°                                                | 3    | EAD 360032-00-0803                 |
| Hankaus / puhdistus         | Läpäisty                                           | 3    | EN 1457-1: 2012                    |

\*: see arrangement of renovated duct





| Terveys**                                   | VentilFlex |
|---------------------------------------------|------------|
| TVOC emissio [mg/m <sup>2</sup> h]          | 0,048      |
| Formaldehydi emissio [mg/m <sup>2</sup> h]  | < 0,004    |
| Ammoniakki emission [mg/m <sup>2</sup> h]   | < 0,004    |
| Karsinogeeniset aineet [mg/m <sup>3</sup> ] | < 0,004    |

\*\*: Huomioitava kansalliset raja-arvot, mikäli olemassa – VTT-S-02074-15, 2015

### Esimerkkejä suunnittelukohteista kanavan vuoraukselle

Ympyrän muotoinen

Suorakaiteen muotoinen



Edellä määritellyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus annetaan

Asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti ja yksinomaan edellä mainitun valmistajan vastuulla.

Valmistajan allekirjoittama ja valmistajan puolesta.

Vecsés, 10/05/2021

KOMPOZITOR Kft.  
2220 Vecsés,  
Széchenyi u. 60.  
Adószám: 10534234-2-13Lidia Kecskeméthy  
Managing Director