

## SUORITUSTASOILMOITUS Nro 2022

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: KaS 5-8 salaoja

2. Aiottu käyttötarkoitus: Maa- ja vesirakentamisessa sekä tierakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines

3. Valmistaja: Seepsula OY, Senkkerinmetsätie 111, 04360 Tuusula, sähköposti:

5. AVCP-järjestelmä: AVCP4

6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 13242:2002+A1:2007

### 7. Ilmoitetut suoritustasot

| Perusominaisuus                 | Suoritustaso                                  | Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Raekoko                         | 5-8                                           | Infra ryl / SFS 7005                |
| Rakeisuusluokka                 | G <sub>C</sub> 80-20, GT <sub>C20/15</sub>    |                                     |
| Litteysluku                     | FI <sub>NR</sub>                              |                                     |
| Kiintotiheys                    | 2,7±0,1Mg/m <sup>3</sup>                      |                                     |
| Hienoaineksen määrä             | f <sub>0,5</sub>                              |                                     |
| Murskaantuneiden rakeiden määrä | NPD                                           |                                     |
| Iskunkestävyys                  | NPD                                           |                                     |
| Tilavuuden pysyvyys             | NPD                                           |                                     |
| Veden imeytyminen               | WA <sub>24</sub> <1                           |                                     |
| Petrografinen kuvaus            | Granodioriitti, ei sisällä sulfidimineraaleja |                                     |
| Kulutuskestävyys                | NPD                                           |                                     |
| Vaaralliset aineet              | Aktiivisuusindeksi I <sub>1</sub> =0,53       |                                     |
| Rapautumisen kestävyys          | NPD                                           |                                     |
| Jäädytys-sulatuskestävyys       | Hyväksytty WA <sub>24</sub> 1<1%              |                                     |

**Tyypirakeisuus ja sen poikkeamat:** Sivu 2.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoituksen asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Sami Hietanen

Tuusulassa 25.5.22

CE

|              |         |              |          |            |
|--------------|---------|--------------|----------|------------|
| Kuulamyly AN | Laitos: | Litteysluku: | Kosteus% | Ajankohta: |
|--------------|---------|--------------|----------|------------|

[illegible][illegible]

| Seulakoko mm | Läpäisy % |
|--------------|-----------|
| 0.063        | 1         |
| 0.125        | 0         |
| 0.25         | 0         |
| 0.5          | 0         |
| 1            | 0         |
| 2            | 1         |
| 4            | 0         |
| 5.6          | 20        |
| 8            | 80        |
| 11.2         | 100       |
| 16           | 100       |
| 22.4         | 0         |
| 31.5         | 0         |
| 45           | 0         |
| 56           | 0         |
| 63           | 0         |
| 90           | 0         |
| 125          | 0         |
| 180          | 0         |
| 250          | 0         |
| 350          | 0         |

|           |                                                                                                      |        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Pvm       | Allekirjoitus                                                                                        | Jakelu |
| 24.5.2022 | <br>Sami Hietanen |        |



3688-01

Seepsula Oy Senkkerinmetsätie 111

04360 Tuusula

2022

0416-CPD-3622

EN 13242+A1/SFS 7005

Pesty Kalliokiviaines

Senkkerinmäki

Raekoko

5-8mm

Rakeisuus  
TyyppirakeisuusG<sub>C</sub> 80-20,GT<sub>C20/15</sub>

11,2mm

100 %

8mm

89 %

5,6mm

15 %

2mm

1 %

1mm

0,0 %

0,063mm

0,1%

Raemuoto

F<sub>INR</sub>

Kiintotiheys

2,7±0,1Mg/m<sup>3</sup>

Hienoainespitoisuus f

f<sub>0,5</sub>

Hienoaineksenlaatu

NPD

Murtopintaisten rakeiden osuus

NPD

Iskunkestävyys

NPD

Tilavuudenpysyvyys

NPD

Veden imeytyminen

WA<sub>24</sub><1

Koostumus

Granodioriitti

Veden imukorkeus (Hkap) 21d

NPD

Kulutuskestävyys

NPD

Tiedot raaka-aine

Aktiivisuusindeksi I<sub>1</sub>=0,53

Jäädytys-sulatuskestävyys

Hyväksytty, WA<sub>24</sub> 1%