

SUORITUSTASOILMOITUS Nro2020

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: LsR 0-8 seulottu hiekka

2. Aiottu käyttötarkoitus: Maa- ja vesirakentamisessa sekä tierakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines

3. Valmistaja: Seepsula OY, Senkkerinmetsätie 111, 04360 Tuusula, sähköposti:

5. AVCP-järjestelmä: AVCP4

6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 13242:2002+A1:2007

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Raekoko	0-8	EN 13242:2002+A1:2007
Rakeisuusluokka	G _{NG} 90, G _T F ₂₀	
Litteysluku	NPD	
Kiintotiheys	2,7±0,1Mg/m ³	
Hienoaineksen määrä	f ₁₀	
Murskaantuneiden rakeiden määrä	NPD	
Iskunkestävyys	NPD	
Tilavuuden pysyvyys	NPD	
Veden imeytyminen	WA ₂₄ 1	
Petrografinen kuvaus	Gneissi	
Kulutuskkestävyys	NPD	
Vaaralliset aineet	Aktiivisuusindeksi I ₁ =0,70	
Rapautumisen kestävyys	NPD	
Jäädytys-sulatuskestävyys	Hyväksytty WA ₂₄ 1<1%	

Tyyppirakeisuus ja sen poikkeamat: Sivu 2.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoituksen asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Sami Hietanen

Tuusulassa: 23.11.22



CE

Kuulamyily AN	Laitos:	Litteysluku:	Kosteus%	Ajankohta:
Urakoitsija:	Näytteenottoaikka: Senkkerinmäki	Kiviainestiedot LsR 0-8 suoda	Los-Angeles LA	Hakutunnus: 4105
Huomautuksia:				KA-Koodi

PVM:	La-luku	Litteys:FI	Kuulamylyly An
17.9.2019	0	0,0	0
13.9.2019	0	0,0	0
12.9.2019	0	0,0	0
13.12.2018	0	0	0
26.11.2018	0	0,0	0
22.11.2018	0	0,0	0
15.11.2018	0	0	0

[illegible]

Date	Description	Amount	Balance
	To Balance		
	By Cash		
	By Bank		
	By Other		
	By Total		
	By Cash		
	By Bank		
	By Other		
	By Total		
	By Cash		
	By Bank		

[illegible]



3688-01

Seepsula Oy Senkkerinmetsätie 111

04360 Tuusula

2020

0416-CPD-3622

EN 13242+A1

Luonnon kiviaines

Senkkerinmäki

Raekoko

0-8mm Seulottu hiekka

Rakeisuus**Tyyppirakeisuus** G_{NG90}, G_{TF20}

16mm

100 %

8mm

98 %

5,6mm

93 %

4mm

88 %

2mm

77 %

1mm

60 %

0,5mm

37 %

0,063mm

3,0%

Raemuoto

NPD

Kiintotiheys $2,7 \pm 0,1 \text{ Mg/m}^3$ **Hienoainespitoisuus f** f_{10} **Hienoaineksenlaatu**

NPD

Murtopintaisten rakeiden osuus

NPD

Iskunkestävyys

NPD

Tilavuudenpysyvyys

NPD

Veden imeytyminen WA_{241} **Koostumus**

Gneissi

Kulutuskestävyys

NPD

Tiedot raaka-aineAktiivisuusindeksi $I_1 = 0,70$ **Jäädytys-sulatuskestävyys**Hyväksytty $WA_{241} < 1\%$