

## SUORITUSTASOILMOITUS Nro2022

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: LsR MS 0-1 pesty hiekka

2. Aiottu käyttötarkoitus: Maa- ja vesirakentamisessa sekä tierakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines

3. Valmistaja: Seepsula OY, Senkkerinmetsätie 111, 04360 Tuusula, sähköposti:

5. AVCP-järjestelmä: AVCP4

6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 13242:2002+SFS 7005

### 7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Raekoko	0-1	EN 13242:2002+SFS 7005
Rakeisuusluokka	0-1 Gf85,GTf <sub>20</sub>	
Litteysluku	NPD	
Kiintotiheys	2,7±0,1Mg/m <sup>3</sup>	
Hienoaineksen määrä	f <sub>0,5</sub>	
Murskaantuneiden rakeiden määrä	NPD	
Iskunkestävyys	NPD	
Tilavuuden pysyvyys	NPD	
Veden imeytyminen	WA <sub>24</sub> 1	
Petrografinen kuvaus	Gneissi	
Kulutuskestävyys	NPD	
Vaaralliset aineet/radon	Aktiivisuusindeksi I <sub>1</sub> =0,70	
Rapautumisen kestävyys	NPD	
Jäädytys-sulatuskestävyys	Hyväksytty WA <sub>24</sub> 1<1%	

### Tyyppirakeisuus ja sen poikkeamat: Sivu 2.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoituksen asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Sami Hietanen

Tuusulassa 23.11.22







3688-01

Seepsula Oy Senkkerinmetsätie 111  
04360 Tuusula  
2022  
0416-CPD-3622

EN 13242+A1/SFS 7005  
Pesty Luononsora  
Senkkerinmäki

<b>Raekoko</b>	0-1mm Pestyhiekkä	
<b>Rakeisuus</b> <b>Tyyppirakeisuus</b>	G <sub>F</sub> 85	
	4mm	100 %
	2mm	100 %
	1mm	88 %
	0,5mm	57 %
	0,25mm	24 %
	0,125mm	4 %
	0,063mm	0,3 %
<b>Raemuoto</b>	NPD	
<b>Kiintotiheys</b>	2,7±0,1Mg/m <sup>3</sup>	
<b>Hienoainespitoisuus f</b>	f <sub>0,5</sub>	
<b>Hienoaineksenlaatu</b>	NPD	
<b>Murtopintaisten rakeiden osuus</b>	NPD	
<b>Iskunkestävyys</b>	NPD	
<b>Tilavuudenpysyvyys</b>	NPD	
<b>Veden imeytyminen</b>	WA <sub>24</sub> 1	
<b>Koostumus</b>	vaalea gneissi	
<b>Kulutuskkestävyys</b>	NPD	
<b>Tiedot raaka-aine</b>	Aktiivisuusindeksi I1 <1	
<b>Jäädytys-sulatuskestävyys</b>	Hyväksytty, WA <sub>24</sub> 1	