

SUORITUSTASOILMOITUS Nro2024

1.Tuotetyypin yksilöivä tunniste: KaM 0-11 kunnossapito

2. Aiottu käyttötarkoitus: Maa- ja vesirakentamisessa sekä tierakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines

3. Valmistaja: Seepsula OY, Senkkerinmetsätie 111, 04360 Tuusula, sähköposti:

5.AVCP-järjestelmä: AVCP4

6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 13242:2002+A1:2007

7.Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Raekoko	0-11	Infra RYL/SFS 7005
Rakeisuusluokka	DG _a 90, GT _{A20}	
Litteysluku	NPD	
Kiintotiheys	2,69±0,1Mg/m ³	
Hienoaineksen määrä	f ₁₅	
Murskaantuneiden rakeiden määrä	NPD	
Iskunkestävyys	NPD	
Tilavuuden pysyvyys	NPD	
Veden imeytyminen	WA ₂₄ 1	
Petrografinen kuvaus	Graniitti	
Kulutuskestävyys	NPD	
Vaaralliset aineet	Aktiivisuusindeksi I ₁ 0,53	
Rapautumisen kestävyys	NPD	
Jäädytys-sulatuskestävyys	Hyväksytty WA ₂₄ 1<1%	

Tyyppirakeisuus ja sen poikkeamat: Sivu 2.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Sami Hietanen

Tuusulassa 1.9.2024



3688-01

Seepsula Oy Senkkerinmetsätie 111

04360 Tuusula

2024

0416-CPD-3622

EN 13242+A1/SFS 7005

Kalliokiviaines

Senkkerinmäki

Raekoko	0-11mm Kunnossapito	
Rakeisuus Tyyppirakeisuus	DG _a 90, GT _{A20}	
	16mm	100 %
	11,2mm	95 %
	8mm	80 %
	2mm	42 %
	1mm	31 %
	0,5mm	24 %
	0,25mm	17 %
	0,063mm	9,0 %
Raemuoto	NPD	
Kiintotiheys	2,69±0,1 Mg/m ³	
Hienoainespitoisuus f	f15	
Hienoaineksenlaatu	NPD	
Murtopintaisten rakeiden osuus	NPD	
Iskunkestävyys	NPD	
Tilavuudenpysyvyys	NPD	
Veden imeytyminen	WA ₂₄ < 0,2...0,6 %	
Koostumus	Graniitti	
Kulutuskestävyys	NPD	
Tiedot raaka-aine	Aktiivisuusindeksi I1=0,53	
Jäädytys-sulatuskestävyys	Hyväksytty, WA ₂₄ 1	