

SUORITUSTASOILMOITUS Nro2024

- 1.Tuotetyypin yksilöivä tunniste: KaS 5-16 salaoja
2. Aiottu käyttötarkoitus: Maa- ja vesirakentamisessa sekä tierakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines
3. Valmistaja: Seepsula OY, Senkkerinmetsätie 111, 04360 Tuusula.
- 5.AVCP-järjestelmä: AVCP4
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 13242:2002+A1:2007
- 7.Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Raekoko	5-16	infra RYL 14311:T3/ SFS 7005
Rakeisuusluokka	G _C 80-20, GT _{C20/15}	
Litteysluku	FI _{NR}	
Kiintotiheys	2,69±0,1Mg/m³	
Hienoaineksen määrä	f ₂	
Murskaantuneiden rakeiden määrä	NPD	
Iskunkestävyys	NPD	
Tilavuuden pysyvyys	NPD	
Veden imeytyminen	WA ₂₄ <1	
Petrografinen kuvaus	Graniitti	
Kulutuskestävyys	NPD	
Radioaktiivisuus	Aktiivisuusindeksi I ₁ =0,53	
Rapautumisen kestävyys	NPD	
Jäädytys-sulatuskestävyys	Hyväksytty WA ₂₄ 1<1%	

Tyyppirakeisuus ja sen poikkeamat: Sivu 2.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Sami Hietanen

Tuusulassa 9.1.2024 



3688-01

Seepsula Oy Senkkerinmetsätie 111

04360 Tuusula

2024

0416-CPD-3622

EN 13242+A1/SFS 7005

Kalliokiviaines

Senkkerinmäki

Raekoko

5-16mm salaoja 14311:T3

Rakeisuus
Tyyppirakeisuus

G_C 80-20,GT_{C20/15}

31,5mm

100 %

16mm

95 %

11,2mm

60 %

5,6mm

4 %

2mm

1 %

0,063mm

0,5%

Raemuoto

F_{NR}

Kiintotiheys

2,69 ±0,1Mg/m³

Hienoainespitoisuus f

f₂

Hienoaineksenlaatu

NPD

Murtopintaisten rakeiden osuus

C_{NR}

Iskunkestävyys

LA_{NR}

Tilavuudenpysyvyys

V_{NR}

Veden imeytyminen

WA₂₄ < 0,2...0,6 %

Koostumus

Graniitti

Kulutuskestävyys

NPD

Tiedot raaka-aine

Aktiivisuusindeksi I1 =0,53

Jäädytys-sulatuskestävyys

Hyväksytty, WA₂₄ <1