

SUORITUSTASOILMOITUS Nro2024

1.Tuotetyypin yksilöivä tunniste: KaS MS 8-16 kap.katko

2. Aiottu käyttötarkoitus: Maa- ja vesirakentamisessa sekä tierakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines

3. Valmistaja: Seepsula OY, Senkkerinmetsätie 111, 04360 Tuusula, sähköposti:

5.AVCP-järjestelmä: AVCP4

6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 13242:2002+A1:2007

7.Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Raekoko	8-16	infra RYL 14311:T3/ SFS 7005
Rakeisuusluokka	G _C 80-20, GT _{C20/15}	
Litteysluku	FI _{NR}	
Kiintotiheys	2,69±0,1Mg/m ³	
Hienoaineksen määrä	f _{0,5}	
Murskaantuneiden rakeiden määrä	NPD	
Iskunkestävyys	NPD	
Tilavuuden pysyvyys	NPD	
Veden imeytyminen	WA ₂₄ <1	
Petrografinen kuvaus	Granaatti-kordieriittigneissi	
Kulutuskestävyys	NPD	
Vaaralliset aineet	Aktiivisuusindeksi I1=0,53	
Rapautumisen kestävyys	NPD	
Vedenimeytymiskorkeus	125mm	
Jäädytys-sulatuskestävyys	Hyväksytty WA241<1%	

Tyypirakeisuus ja sen poikkeamat: Sivu 2.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoituksen asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Sami Hietanen



Tuusulassa 20.5.24



3688-01

Seepsula Oy Senkkerinmetsätie 111

04360 Tuusula

2024

0416-CPD-3622

EN 13242+A1/SFS 7005

Pesty Kalliokiviaines

Senkkerinmäki

Raekoko

8-16mm

Rakeisuus
Tyyppirakeisuus

G_C 80-20,GT_{C20/15}

22,4mm

100 %

16mm

94 %

11,2mm

42 %

8mm

3 %

4mm

0,0 %

0,063mm

0,1%

Raemuoto

F_{INR}

Kiintotiheys

2,69±0,1Mg/m³

Hienoainespitoisuus f

f_{0,5}

Hienoaineksenlaatu

NPD

Murtopintaisten rakeiden osuus

NPD

Iskunkestävyys

NPD

Tilavuudenpysyvyys

NPD

Veden imeytyminen

WA₂₄<1

Koostumus

Granaatti-kordieriittigneissi

Veden imukorkeus (Hkap) 21d

125mm

Kulutuskestävyys

NPD

Tiedot raaka-aine

Aktiivisuusindeksi I₁=0,53

Jäädytys-sulatuskestävyys

Hyväksytty, WA₂₄ 1%