

SUORITUSTASOILMOITUS Nro 2024

1. **Tuotetyypin yksilöivä tunniste:** LsR MS 1-5 turvahiekka
2. **Aiottu käyttötarkoitus:** Maa- ja vesirakentamisessa sekä tierakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines
3. **Valmistaja:** Seepsula OY, Senkkerinmetsätie 111, 04360 Tuusula, sähköposti:
5. **AVCP-järjestelmä:** AVCP4
- 6a. **Yhdenmukaistettu standardi:** EN 13242:2002/EN1177
7. **Ilmoitetut suoritustasot**

Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Raekoko	1-5	EN 13242/EN 1177
Rakeisuusluokka	Gc 20/95	
Litteysluku	NPD	
Kiintotiheys	2,7±0,1Mg/m ³	
Hienoaineksen määrä	f _{1,5}	
Murskaantuneiden rakeiden määrä	NPD	
Iskunkestävyys	NPD	
Tilavuuden pysyvyys	NPD	
Veden imeytyminen	WA ₂₄ 1	
Petrografinen kuvaus	Gneissi	
Kulutuskestävyys	NPD	
Radioaktiivisuus	Aktiivisuusindeksi I1 =0,70	
Kriittinen putoamiskorkeus	3,0m	
Jäädytys-sulatuskestävyys	Hyväksytty WA ₂₄ 1<1%	

Tyyppirakeisuus ja sen poikkeamat: Sivu 2.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoituksen asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Sami Hietanen

Tuusulassa: 29.2.2024





3688-01

Seepsula Oy Senkkerinmetsätie 111

04360 Tuusula

2024

0416-CPD-3622

EN 1177/A1+

Pesty luonnon kiviaines

Senkkerinmäki

Raekoko

1-5mm Turvahiekka

Rakeisuus
Tyyppirakeisuus

G_c 20-95

8mm	100 %
5,6mm	97 %
4mm	83 %
2mm	41 %
1mm	10 %
0,5mm	3 %
0,063mm	0,2 %

Raemuoto

NPD

Kiintotiheys

2,65...2,70 Mg/m³

Hienoainespitoisuus f

f_{1,5}

Hienoaineksenlaatu

NPD

Murtopintaisten rakeiden osuus

NPD

Iskunkestävyys

NPD

Tilavuudenpysyvyys

NPD

Veden imeytyminen

WA₂₄ < 0,2...0,6 %

Koostumus

Vaalea gneissi

Kulutuskestävyys

NPD

Tiedot raaka-aine

Aktiivisuusindeksi I₁ <1

Jäädytys-sulatuskestävyys

Hyväksytty, WA₂₄ 1

Kriittinen putoamiskorkeus m (HiC arvo < 1000) 20cm kerrospaksuus

3,0m