

SUORITUSTASOILMOITUS Nro2024

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: KaS 16-31 salaoja

2. Aiottu käyttötarkoitus: Maa- ja vesirakentamisessa sekä tierakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines

3. Valmistaja: Seepsula OY, Senkkerinmetsätie 111, 04360 Tuusula.

5. AVCP-järjestelmä: AVCP4

6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 13242:2002+A1:2007

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Raekoko	16-31	infra RYL 14311:T3 /SFS 7005
Rakeisuusluokka	G _C 80-20, GT _{C20/15}	
Litteysluku	FI _{NR}	
Kiintotiheys	2,69±0,1Mg/m ³	
Hienoaineksen määrä	f ₂	
Murskaantuneiden rakeiden määrä	NPD	
Iskunkestävyys	NPD	
Tilavuuden pysyvyys	NPD	
Veden imeytyminen	WA ₂₄ 1	
Petrografinen kuvaus	Graniitti	
Kulutuskestävyys	NPD	
Radioaktiivisuus	Aktiivisuusindeksi I ₁ =0,53	
Rapautumisen kestävyys	NPD	
Jäädytys-sulatuskestävyys	Hyväksytty WA ₂₄ 1<1%	

Tyyppirakeisuus ja sen poikkeamat: Sivu 2.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Sami Hietanen

Tuusulassa 9.1.2024





3688-01

Seepsula Oy Senkkerinmetsätie 111

04360 Tuusula

2024

0416-CPD-3622

EN 13242+A1/SFS 7005

Kalliokiviaines

Senkkerinmäki

Raekoko

16-31mm Salaoja 14311:T3

Rakeisuus
Tyypirakeisuus

G_c 80-20,GT_{C20/15}

63mm

100 %

31,5mm

93 %

22,4mm

53 %

16mm

11 %

8mm

1 %

2mm

1 %

0,063mm

0,3%

Raemuoto

NPD

Kiintotiheys

2,69±0,1 Mg/m³

Hienoainespitoisuus f

f₂

Hienoaineksenlaatu

NPD

Murtopintaisten rakeiden osuus

NPD

Iskunkestävyys

NPD

Tilavuudenpysyvyys

NPD

Veden imeytyminen

WA₂₄< 0,2...0,6 %

Koostumus

Graniitti

Kulutuskestävyys

NPD

Tiedot raaka-aine

Aktiivisuusindeksi I1 =0,53

Jäädytys-sulatuskestävyys

Hyväksytty, WA₂₄<1