



Lasistallinen palo-osastoiva lasiväliseinä, joka sopii käytettäväksi lämmitettävissä työ- ja asuintiloissa. Lasiseinän viereen voidaan asentaa palo-ovi, joka täyttää saman palonkestävyysluokan ehdot.

Ei sovellu ulkokäyttöön eikä lämpötilaltaan toisistaan poikkeavien tilojen väliin. Erotettavien tilojen lämpötilaero ei saa olla yli 5°C.

Palonkestävyys

EI30

Ääneneristävyys

Rw 38 dB (lasin)



## TEKNISET TIEDOT

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Koko          | M3-5 × M20-21                                         |
| Karmi         | mäntyä, syvyys 92mm                                   |
| Pinnoitus     | maalattu valkoinen (S 0502-Y) tai erikoisväri         |
| Lasi          | palo-osastoiva lasi Firewiss Foam 30-15, paksuus 15mm |
| Lasiliista    | puu                                                   |
| Lisävarusteet | pysty- ja vaakajakopuitteet, jakokarmi, petsattu      |



On mahdollista tilata myös mittatilaustuotteita. Lisätietoa edustajalta.

[vau.ee](http://vau.ee)



|     | H1   | H2   | W1  | W2  |
|-----|------|------|-----|-----|
| M3  |      |      | 290 | 206 |
| M4  |      |      | 390 | 306 |
| M5  |      |      | 490 | 406 |
| M20 | 1990 | 1906 |     |     |
| M21 | 2090 | 2006 |     |     |

