

HAVUPUUTÄRPÄTTI

17.5.2023

Tuotetyyppi

Havupuutärpätti on tislattu havupuusellun valmistuksessa syntyvästä mäntyöljystä. Havupuutärpättillä voidaan ohentaa tervatuotteita, pellavaöljyvernissaa tai niiden seosta. Ohennettu pintakäsittelyaine tunkeutuu paremmin käsiteltävään alustaansa. Havupuutärpättillä voidaan myös puhdistaa rasvaisia tai öljyisiä pintoja sekä työvälineitä.



Käyttökohteet

Maalin, puuöljyn ja tervan ohentamiseen ja työvälineiden puhdistamiseen.

Väri

Väritön

Tiheys

0,8 kg/l

Varastointi

Säilytetään tiiviisti suljettuna alkuperäisessä pakkauksessa hyvin ilmastoidussa, mieluiten viileässä (5-30 °C) ja kuivassa tilassa. Pakkasenkestävä. Säilyvyys 2 vuotta. Älä altista suoralle auringonpaisteelle, kuumuudelle, kipinöille, liekille tai muille sytytyslähteille.

Pakkauskoot

1 L, 10L

Tuoteturvallisuus

Vaara. Haitallista nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Sisältää tärpätti, öljy ja hiilivedyt, C10-C13, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliiset, <2% aromaatteja. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/ kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ lääkäriin. Ei saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU I HOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhto/suihkuta iho vedellä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen ABC Jauhesammutin. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteidenhävityslainsäädännön mukaisesti. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Kuljetus

YK-numero: UN1263
Kuljetuksen vaaraluokka: 3
Pakkausryhmä: III

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.