

IKIVILLA TUOTESELOSTE

Tuotteen kuvaus

Ikivilla on kierrätetystä kivivillasta valmistettua puhallusvillaa. Kivivilla, josta tuote on valmistettu, on peräisin mm. talo- ja elementtitehtailta sekä rakennusliikkeiltä. Kivivillan paloja syntyy leikkuujätteenä. Nämä leikkuujätepalat kerätään talteen ja niistä valmistetaan CE-merkittyä puhallusvillaa.

Käyttö

Ikivilla sopii erityisesti kohteisiin, joissa tarvitaan hyvää lämmön- ja ääneneristystä.

Asennus

Ikivillan asennuksessa käytetään omaa puhalluskalustoa. Asentajat ovat kokeneita ja ammattitaitoisia. Jokainen kohde suunnitellaan alusta loppuun huolellisesti.

Pakkaus

Ikivilla on pakattu tehtaalla suoraan konttiin. Kontti toimitetaan työmaalle ja puhalletaan suoraan kohteeseen. Tämä tapa on ympäristöystävällinen, koska jätettä tai pakkausmateriaalia ei synny.

Käsittely ja varastointi

Ikivilla varastoidaan kontissa. Asennuksessa huomioidaan työturvallisuus: hengityksensuojaimet, suojalasit, turvakengät sekä asianmukainen vaatetus.



Tuotenimi	Asennustiheys (kg/m ³)	Lämmönjohtavuus (W/mk)	Euroluokka	Painumaluokka (Si)	Vesihöyryn läpäisevyys (MU)	Ilman läpäisevyys (kPa s/m ²)	Identifointikoodi
Ikivilla	35-60, ontelo 45-70	0,037	A1	S1	1	7	MW-EN14064-1-S1-AF7-MU1