



# JuHo Karkeatasoite 5000

## Nopeasti kovettuva lattiatasoite paksuihin täyttöihin

### Käyttökohteet ja alustat

Sementtipohjainen käsin levitettävä, nopeasti kovettuva ja kuivuva lattiatasoite betonilattioiden tasoitukseen ja oikaisuun asuinnoissa, konttoreissa ja julkisissa rakennuksissa. Soveltuu erityisesti tasoitteeksi lattialämmitysjärjestelmiin.

<b>Väri</b>	Harmaa
<b>Puristuslujuus</b>	>20 MPa (28 vrk)
<b>Vedentarve</b>	Noin <b>3,5 l / 25 kg säkki</b> . (14 % vettä pulverin painosta).
<b>Käyttöaika</b>	Noin 30 min. veden lisäyksestä.
<b>Kuivumisaika</b>	Kävelykelppoinen 2-3 tunnin kuluttua Päällystekelppoinen 24 h kuluttua (+20 C, 50% RH)
<b>Menekki</b>	noin 1,8 kg / m <sup>2</sup> / mm
<b>Kerrospaksuus</b>	5-50 mm .Kolojen täyttö 5-80 mm.
<b>Työolosuhteet</b>	Alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan on oltava yli +10°C.
<b>Pakkaus</b>	Tasoite toimitetaan 25 kg säkeissä
<b>Varastointi</b>	Varastoidaan kuivassa tilassa irti maasta (lavalla). Tasoite säilyy oikein varastoituna suljetussa pakkauksessa 1 vuoden.
<b>Säkkikoko</b>	25 kg

### Alustan käsittely

Alustan on oltava puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, kuten maali, rasva, pöly yms. on poistettava. Alustan lämpötilan pitää olla vähintään +10 °C. Tasoitettava pinta käsitellään Juho Lattiadisip ersiolla. Pohjustus jokaisen tasoitekerroksen väliin.

### Sekoitus

Säkillinen (25kg) tasoitejauhetta sekoitetaan porakonevispilällä noin 3,5 litraan puhdasta vettä. min. Käyttöaika veden lisäyksestä on n. 30 min. Massan lämpötilan pitää olla yli +10 °C.

### Työn suoritus

Tasoite levitetään teräslastalla tai hammastetulla lastalla koko tasoitettavalle alueelle taukoamatta. Tasoite on kävelykelppoinen 2-3 tunnin kuluttua. Lattia on päällystettävissä n. 24 tunnin kuluttua tasoituksesta(+ 20C ,50% RH).

### Pinnoitus

Tasoitepinta voidaan vedeneristää tai pinnoittaa mm. keraamisilla laatoilla, muovimatolla, parketilla tai laminaatilla. Tarvittaessa hienotasointu Juho 3000 Hienotasoitteella.

### Työvälineiden pesu

Työvälineet ja laitteet pestään vedellä heti työn päätyttyä.

### Varastointi

Säkit on varastoitava kuivassa tilassa. Työaikaisessa säilytyksessä säkit on ehdottomasti pidettävä sateelta ja kosteudelta suojattuna irti maasta esimerkiksi lavan päällä Varastointiaika kuivissa tiloissa ja avaamattomassa pakkauksessa on 12 kk valmistuspäivämäärästä.