

RAKENUSMATERIAALIN
PÄÄSTUOKKA
M1

Soledo®
Classic

JULKISIVU- SUOJA

myös tiilikatolle

Kyllästeineäkäsittely, joka estää epäpuhtauksien, lian ja kosteuden imeytymisen julkisivumateriaaliin. Käsittely on hengittävä, eikä muodosta pintaan kalvoa. Parantaa julkisivupesujen lopputulosta ja hidastaa kiven rapautumista, estää sammaloitumista sekä toimii hyvänä perussuojana graffitisuojaan alla. Tuotteella on M1 hyväksyntä. Soveltuu sekä ulko- että sisäkäyttöön.

Käyttökohteet ja pintamateriaalit

Julkisivut, murit, seinä- ja lattiapinnat. Luonnonkivet sekä betoni- ja tiilipinnat.

Käyttöohje

Sumutetaan laimentamattomana matalapaineekannulla kuivalle, puhtaalle pinnalle siten, että pinta käsittelyn aikana hetkellisesti näyttää märältä. Märän pinnan telaa- minen heti sumutuksen jälkeen takaa tasaisen lopputu- loksen. Yksi käsittelykerta on riittävä. Peitä mm. lasi- ja peltipinnat työn ajaksi, pyyhi mahdolliset roiskeet välit- tömästi. Minimikäsittelylämpötila +5 °C. Uusintakäsittely puhdistuksen yhteydessä 5–8 vuoden kuluttua. Vanhojen pintojen puhdistukseen Soledo SammalPOIS tai Soledo Kiven tehopesu.

Riittäisyy pinnan huokoisuudesta riippuen, esim.

- graniittipinta 30–40 m²/l
- tiilipinta 6–15 m²/l
- betonipinta 8–12 m²/l

**KOTIMAINEN TUOTE
INHEMSKA PRODUKT**

Impregneringsmedelsbehandling, även för tegel- tak, som förhindrar orenheter, smuts och fukt från att tränga in i fasadmaterialet. Medlet absorberas utan att bilda en hinna på ytan. Förbättrar fasadtvättens slutresultat och bromsar upp stenens erosion, förhindrar mossbildning och fungerar som ett gott grundskydd under graffiti skyddet. Produkten är M1-godkänd. Passar för både inomhus- och utomhusbruk.

Användningsområde och ytmateriäl

Fasader, murar, vägg- och golvtytor. Natursten samt be- tong- och tegeltytor.

Bruksanvisning

Sprayas utspädd på torr, ren yta med lågtryckskanna så att ytan ser våt ut en kort stund under behandlingen. För en rulle över den våta ytan direkt efter sprayningen, för ett jämnt slutresultat. En behandlingsomgång räcker. Täck över t.ex. glas- och plåtytor under behandlingen, torka genast av eventuella stänk. Används vid en temperatur om minst +5 °C. Behandlingen upprepas i samband med rengöring efter cirka 5–8 år. Använd Soledo Mossabort el- ler Soledo Effektivvätt för sten för rengöring av gamla ytor.

Åtgång beroende på ytans porositet, t.ex.

- granityta 30–40 m²/l
- tegelyta 6–15 m²/l
- betongyta 8–12 m²/l



VAARA

FARA

SOLEDO JULKISIVUSUOJA SOLEDO FASADSKYDD

10 I

YK/UN 3295

SISÄLTÄÄ: Hiilivetyjä, C10-C12,
isoalkaaneja, < 2 % aromaatteja

INNEHÄLLER: Kolväten, C10-C12,
isoalkaner, < 2 % aromater

Syttyvä neste ja höyry. Voi olla tappavaa nieltynä ja jouhuessaan hengitystieihin. Myrkyllistä vesiliölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinoilta, kip- nollilta, avoetuilta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/ silmiensuojainta/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA ON NIEL- TY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Ei saa oksennuttaa. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. Hävitä sisältö/pakkaus paikallis- ten määräysten mukaisesti.

Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid för- tärning om det kommer ner i luftvägarna. Giftigt för vat- tenlevande organismer med långtidseffekt. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Förv aras oätkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik utsläpp till miljön. Använd skydds- handskar/ögonskydd/ansiktsskydd.

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svait. Innehåll/behållaren lämnas till i enlighet med lokala be- stämmelser.

Soledo Oy,
Mäkrinteentie 13,
36220 Kangasala
Puh. 010 470 2790
www.soledo.fi

