

UULA KEITETTY PELLAVAÖLJY (VERNISSA)

Päivitetty 01.2017

Tyyppi

Perinteisellä tavalla pellavansiemenistä puristamalla ja keittämällä valmistettu korkealuokkainen pellavaöljy.

Käyttökohteet

Itsevalmistettavien maalien sekä lasuuri-, ootrus- ja marmorointiseosten yms. sideaine. Tuote soveltuu maalien ohentamiseen ja puupintojen öljykasittelyyn.

Tekniset tiedot

Tiheys n. 0,9 kg/l.

Pakkauskoko

1 l, 3 l ja 10 l.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. Ei jäätyvää.

Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

Paloluokitus

Ei syttyvää. *Hävitä öljyiset trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla vedellä ennen roskeen heittämistä mahdollisen pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi.*

UULA PELLAVAÖLJY

Päivitetty 01.2017

Tyyppi

Perinteisellä tavalla pellavansiemenistä puristamalla (n. 60°C) valmistettu korkealuokkainen pellavaöljy.

Käyttökohteet

Sisätiloissa erilaisten puupintojen öljyämiseen.

Perinteisesti käytetty myös puuveneiden öljyämiseen ja imeyttämiseen.

Tekniset tiedot

Tiheys n. 0,9 kg/l.

Pakkauskoko

1 l, 3 l ja 10 l.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. Ei jäätyvää.

Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

Paloluokitus

Ei syttyvää. *Hävitä öljyiset trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla vedellä ennen roskeen heittämistä mahdollisen pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi.*