

Tyyppi

Uula Keittomaali on maaväripigmenteistä ja vehnä jauhoista perinteisesti keittämällä valmistettu aito vanhan ajan punamultamaali. Uula Keittomaali on ympäristöystävällinen, helpposivelteinen ja kerralla peittävä ulkomaali, joka on hengittävä ja turvallinen luonnontuote. Sisältää keitettyä pellavaöljyä eli Vernissaa.

Käyttökohteet

Soveltuu erinomaisesti uusiin maalaamattomiin tai vanhoihin aikaisemmin aidolla keittomaalilla maalattuihin hirsi- ja sahalautapintoihin. Höylähirsipinnat ja höylälaudat voidaan maalata vasta niiden haristuttua 2 vuotta. Keittomaali ei sovellu pinnoille, jotka ovat aikaisemmin käsitelty kyllästysaineilla tai öljy-, alkydi- tms. maaleilla.

Tekniset tiedot

Kiitoaste matta.
Tiheys n. 1,2 kg/l.
Ei sisällä VOC.
Palamaton.

Värisävyt

Uula Perinnevärikartan Keittomaalisävyt: Italianpunainen, Falunpunainen, Punaokra, Ruskea umbra, Musta ja Keltamulta. Lisäksi kaksi vaaleampaa keltaista sävyä.

Levitystapa & maalausolosuhteet

Sivellin, maalausharja tai korkeapainemaaliruisku
Paras maalaussää on pilvipoutainen. Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva. Ilman suhteellinen kosteus alle 95 % ja lämpötila plussan puolella. Ei saa maalata vesisateessa tai suorassa auringonpaisteessa.

Kuivumisaika

Kosketuskuiva n. 1-2 h kuluttua
(+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %).

Riittoisuus

3-5 m²/l.

Ohenne

Keittomaalia ei normaalisti tarvitse ohentaa. Tarvittaessa käytä Uula Homeenestoainetta. Uula Keittomaalia voi ohentaa myös vedellä 5-10 %.

Pakkauskoko

3 l, 10 l, 20 l.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä ja saippualla välittömästi työn päätyttyä.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa (yli +2°C). EI SAA JÄÄTYÄ!
Säilyy muutaman vuoden avaamattomassa purkissa ja 3-4 kk avatussa purkissa. Tyhjä ja kuivat peltipakkaukset voi toimittaa metallikierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

Maalausohjeet

Esikäsittele

Harjaa pois irtoava pöly. Poista irtonainen vanha väri aikaisemmin keittomaalilla maalatuilta pinnoilta. Jos vaihdat värisävyä, poista vanha väri huolellisesti esim. vesipainepesulla ja anna kuivua hyvin ennen maalausta.

Pese likainen pinta Uula Maalinpesuaineella, homehtunut pinta Uula Homepesuaineella. Pohjusta maalattava pinta Uula Homeenestoaineella ohjeiden mukaan ja anna kuivua kunnolla.

Maalaus

Maalaa yhteen kertaan runsaalla maalilla. Jos maalaat irtolautoina, pohjamaalaa 1:1 Uula Homeenestoaineella ohennetulla maalilla ja pintamaalaa aikaisintaan vuorokauden kuluttua ohentamattomalla maalilla. Jätä tässä tapauksessa erillinen homeenestoainekäsittely pois.

Ruiskumaalaus

Esikäsittelet maalattavan alustan mukaan. Ohenna Keittomaalia noin 30 % Uula Homeenestoaineella. Huomioi, että keittomaalin sisältämät maaväripigmentit saattavat kuluttaa korkeapaineruiskua tavallista enemmän. Ruiskun suutinkoko vähintään 0,4 mm. Maalaus kertaalleen. Suosittelemme pinnan tasoittamista maalausharjalla.

Huomioitavat asiat ja maalausvinkit

- *Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.
- *Sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä samaan astiaan ja maalaa seinä kerrallaan valmiiksi mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.
- *Älä maalaa vesisateessa, suorassa auringonpaisteessa tai auringon kuumentamaa pintaa.
- *Hellekesänä maalattava alusta saattaa olla liiankin kuiva; voit kostuttaa seinän edellisenä iltana vedellä.
- *Älä käytä sileäkantaisia nautoja, esim. sähkösinkittyjä, lautojen kiinnitykseen, koska maali ei pysy niissä.
- *Mikäli yksi maalauskerta ei ole ollut jostain syystä riittävän peittävä, maalaa toiseen kertaan 1:1 ohennetulla keittomaalilla. (Mikäli maalaat kaksi paksua ohentamatonta maalikerrosta, saattaa maalipinta kuoriutua.)
- *Jos maalipinnalle kertyy nykyisistä ilmastovaikutuksista johtuen epäpuhtauksia, kuten pölyä tai likaa, tulee huomioida ulkopintojen pesu- ja puhdistustarve.
- *Mikäli maalatulle pinnalle kuivuttuaan ilmestyy vaaleaa härmää, on kyse keittomaalin valmistuksessa käytettävän rautasulfaatin suoiloista. Suolat häviävät yleensä itsestään ja ovat esteettinen haitta. Kohdat voi puhdistaa puhtaalla vedellä pehmeää harjaa käyttäen.
- *Tarkemmat huolto- ja puhdistusohjeet löytyvät kotisivuiltamme www.uula.fi.
- *Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uulatuoite Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.