

Tuotenimi: **RK IKKUNA- JA OVITIIVISTE D**
 Tuotekoodi: L92-97

Päivitetty:
 10.2.2015



RK ikkuna- ja ovitiivisteet ovat itseliimautuvia, korkealaatuisia, kestäviä ja joustavia. Tiivisteet ovat EPDM-kumista valmistettu.

KÄYTTÖALUE

Ovien ja ikkunoiden tiivistämiseen. Suojaa vedolta, pölyltä, kylmyydeltä / kuumuudelta, sateelta, kosteudelta, hyönteisiltä, melulta ja auttaa säästämään energiaa.

KÄYTTÖOHJE

Puhdista pinta öljyttömällä asetonilla tai vastaavalla. Irrota tiivisteet varovasti toisistaan. Poista liimapintaa suojaava suojapaperi. Vältä liimapintaan koskemista, tämä voi vähentää tarttuvuutta. Liimaa tiiviste puhdistettuun pintaan. Vältä asennusta alle +5 °C lämpötilassa.

Asennus: Voidaan asentaa lähes kaiken tyyppisiin ikkunoihin ja oviin. Vältä tiivisteiden asentamista kylmään, kosteaan tai epäpuhtaaseen pintaan. Profiili valitaan tiivistettävän raon mukaan. P-profiili soveltuu 3 - 5 mm rakoihin, profiilin leveys 9 mm.

Asennusvinkki: Tarkista ikkunan ja puitteen tai oven ja karmin väliin tulevan tiivisteiden rako esim. sinitarralla. Tiivisteiden pysyminen kannattaa varmistaa niittaamalla tiivisteiden molemmat päät puitteeseen kiinni. Älä asenna tiivisteitä toistensa päälle.

Käy tutustumassa myös tiivistysoppaaseen osoitteessa www.tiivistysopas.fi

LÄMMÖNKESTÄVYYS
 -40 °C - +60 °C

VÄRIT
 Valkoinen ja ruskea

MATERIAALI
 Pitkäikäistä EPDM-kumia

SUOJAA
 Kylmältä, vedolta, kosteudelta, pölyltä ja säästää energiaa.

KÄYTTÖIKÄ IKÄ
 Olosuhteista riippuen noin 8 vuotta

PROFIILIN MITAT
 9 x 7,5 mm

PROFIILIN SOVELTUVUUS
 3-7 mm rakoihin

TUOTEKOKO
 6, 25 ja 100 m