



Lumir: Huolto- ja hoito-ohje

Lumir akustiikkapinta vaatii kunnossapitoa vain vähäisessä määrin. Kunnossapitotarve määräytyy tilan käyttötarkoituksen mukaan. Lumir akustiikka- alakaton tai seinäpinnan vauriot voidaan tarvittaessa korjata. Korjattaessa on kuitenkin **käytettävä ratkaisun/ järjestelmän materiaaleja**, joista Lumir alakatto- tai seinäpinta on tehty (**Lumir Board®** pohjalevy+ Lumir Spray/ Lumir Comfort pinnoitus tai Lumir Spray/ Lumir Comfort kovalle pinnalle).

Lumir -alakatton pinta on antistaattinen, joten siihen ei tartu pölyä ja se on helppo pitää puhtaana. Pöly voidaan puhdistaa tarvittaessa imuroimalla pehmeillä harjaksilla varustetulla suuttimella tai harjata pois; nihkeäpyyhintä mahdollinen.

Pinttynyt lika, näkyvät pintavauriot ja naarmut ovat korjattavissa– Lumir pinnoitteella ja hiomalla. Tällaisessa tapauksessa Lumir akustiikkapinnoitteen vahinkoalue uusitaan Lumir Sprayllä/ Comfort:lla kuppiruiskulla ruiskuttamalla.

Alakattoa ei saa pestä vedellä eikä pyyhkiä märällä liinalla.

Suurien pintojen korjaus ja pinnan värienvaihto vaatii erillisen suunnitelman korjauksesta.

Isommat vahinkoalueet/ korjaustoimenpiteet – ota yhteys Lumir Oy/ www.lumir.fi yhteystiedot.