

KARAVA

TUNTEE PUUN

Huolto-ohje lauteille

Kärävä-lauteiden käyttö- ja huolto-ohjeet

Saunan lämmittäminen hyvin ennen käyttöä lisää saunan ikää. Vältä runsasta lauteiden kastelemista saunottaessa. Saunomisen jälkeen riittävä kuivatus on tärkeää. Sähkökiuas on jätettävä päälle vähintään puolen tunnin ajaksi saunan kuivumisen varmistamiseksi.

Löylyhuoneen ovi ja ikkuna on hyvä pitää suljettuna kuivatuksen ajan, jotta kosteus höyrystyy ja poistuu ilmanvaihtoventtiilin kautta. Poistoilmaventtiili on oltava auki ja koneellinen ilmanvaihto päällä.

Ensimmäisen käyttövuoden aikana lauteiden ruuvit tulee kiristää 1-2 kertaa puun elämisen (kutistumisen) vuoksi.

Lämpöhaapa lauteista voi aluksi irrota veden mukana väriä. Tämä johtuu työstön aikana puuhun jääneestä pölystä. Saunan pesulla selvittää tilanteesta.

Saunan puupintojen pesu

Saunaa on pestävä ja huollettava säännöllisesti. Oman saunan lauteet tulisi pestä käytön määrän mukaan, noin 1-4 kertaan vuodessa. Saunan suihkuttaminen vedellä jokaisen saunomiskerran jälkeen ei ole suositeltavaa, koska jatkuva kastelu rasittaa puuta, jolloin se halkeaa ja rikkoontuu helpommin. Riskinä on myös, että lauteille jäävä kosteus ei kuivu riittävän nopeasti, mikä edesauttaa erilaisten mikrobien kasvua ihanteellisissa kosteissa ja lämpimissä olosuhteissa. Oikein hoidettuna sauna pysyy hyvänä hyvinkin pitkään.

Lian irtoamisen helpottamiseksi ja saunan kuivumisen edistämiseksi suosittelemme, että kiuas laitetaan päälle hieman ennen pesun aloitusta. Pese lauteet ja seinät huolellisesti. Pese lauteet niille soveltuvilla neutraaleilla pesuaineilla, esimerkiksi Kiillon Saunapesu aineella. Vedä jakkara pois lauteiden alta, jottei ylimääräinen pesuvesi valu jakkaran päälle. Klooripohjaisten pesuaineiden käyttöä saunatiloissa on vältettävä, koska alhaisissa lämpötiloissa höyrystyvä kloori on terveydelle haitallista.

Lauteiden ja paneelien pesuun käytetään pehmeää harjaa. Kovan harjan käyttöä emme suosittele, koska se saattaa nostaa puun syyt ylös, jolloin puun pinnasta tulee karhea. Höyrypesuri on erittäin monipuolinen väline koko saunan tehopesuun katosta lattiaan. Pesun jälkeen on huolehdittava saunan ilmanvaihdesta ja siitä, että sauna kuivuu mahdollisimman tehokkaasti. Liian nopeaa kuivumista kannattaa kuitenkin välttää, jotta puu ei tämän takia halkeaisi.

Saunan lauteiden uudelleenkäsittely parafiiniöljyllä

Käsittele lauteet parafiiniöljyllä vähintään kerran, mielellään kaksi kertaa vuodessa. Parafiiniöljyllä käsitelty pinta vaikeuttaa veden imeytymistä puuhun ja hylkii likaa. Ennen käsittelyn aloittamista, pese lauteet esimerkiksi Kiillon saunapesulla. Noudata Kiillon saunapesun mukana tulleita työskentelyohjeita. Tämän jälkeen suojaa lattia esimerkiksi muovilla, sillä öljyn poistaminen lattiasaumoista voi olla haasteellista. Pieni lämpö saunassa edistää öljyn imeytymistä, mutta huomioi, että öljyn tulee imeytyä puuhun kokonaan, ennen kuin sauna otetaan käyttöön. Pinta on löylyvalmis noin 12h kuluttua. Ylimääräisen öljyn voi myös kevyesti pyyhkiä pois. Levitä öljy sienellä tai rievulla puun syyn suuntaisesti lauteisiin ja etenkin kansilautojen päihin. Noudata parafiiniöljypullossa olevia käyttöohjeita.

Parafiiniöljy on puhdas, väritön, hajuton ja myrkytön öljy, jonka tarkoitus on suojata lauteita lialta ja helpottaa puhtaanapitoa. Parafiiniöljykäsittely muuttaa puun sävyä tummemmaksi ja tuo puun elävyyden ja punertavat sävyt enemmän esille. Tummat materiaalit tai puun kohdat tummuvat huomattavasti, mutta vaaleisiin sävyihin öljyäminen ei juuri vaikuta. Tästä syystä erityisesti tervaleppä ja lämpöhaapa saattavat käsittelyn jälkeen olla kirjavia, mutta se on normaalia.

Saunan lauteiden uudelleen käsittely Tikkurilan Supi saunavahalla

Käsittele lauteet saunavahalla mielellään kerran vuodessa. Saunavahalla käsitelty pinta vaikeuttaa veden imeytymistä puuhun ja hylkii likaa. Ennen käsittelyä, pese lauteet esimerkiksi Tikkurilan Supi Saunapesulla tuotteen annettujen ohjeiden mukaan. Pesun jälkeen huuhtelee pinta ja anna sen kuivua täysin, vähintään vuorokauden. Lauteiden kuivuttua hio ja poista hiontapöly. Suojaa lattiat hyvin ennen käsittelyä, sillä Saunavaha imeytyy helposti kaakelisaumoihin. Saunavahan tulee antaa imeytyä puuhun kokonaan, ennen kuin sauna otetaan käyttöön. Kuivumiseen kannattaa varata noin vuorokausi aikaa. Mikäli lauteita on tarve pestä, tulee se tehdä aikaisintaan kuukausi käsittelyn jälkeen.

Tikkurilan Supi saunavaha on luonnonvahaa sisältävä suoja-aine sisäkäyttöön. Saunavaha on puupintojen pintakäsittelyaine, joka imeytyy puuhun ja muodostaa luonnollisen likaa ja vettä hylkivän pinnan. Kirkas ja väritön Supi Saunavaha säilyttää puun luonnollisen sävyn ja vain aavistuksen tummentaa sitä. Saunavaha on päästöluokan M1 tuote, joten siitä ei haihdu sisäilmaan haitallisia aineita. Vaha on sävytettävä ja se voidaan sävyttää Tikkurilan kuultavilla sisäväreillä.

Yleiset ohjeet saunojalle:

- Käytä saunoessasi laudeliinaa.
- Heitä vettä vain kiukaan kiville, älä paneeliseinille tai lauteille.
- Vältä kantamasta saunaan likaa tavaroiden tai jalkojen mukana.
- Jätä kiuas hetkeksi päälle saunottuasi, jotta sauna kuivuu nopeammin. Sähkökiukaan olisi hyvä olla vähintään 30min-1h päällä saunottuasi, puukiukaaseen tulisi puolestaan lisätä hieman puita lähtiessä löylyistä.
- Tyhjennä vesiastiat ja nosta ne kuivumaan ylösalaisin mielellään saunan ulkopuolelle. Puset astiat kannattaa nostaa mielellään viileään paikkaan.
- Emme suosittele kuparisten löylyastioiden käyttöä, koska niistä saattaa irrota väriä lauteisiin.
- Huolehdi saunan ilmastoinnista pitämällä venttiilit ohjeiden mukaisesti auki. Noudata kiukaan käytössä valmistajan antamia ohjeita.
- Pyykin kuivaaminen kiukaan päällä on ehdottomasti kielletty!