

**SUORITUSTASOILMOITUS NRO CPR-NO1/0794**

- 1) Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: **MAPEFLOOR PU 460 N**
- 2) Aiottu käyttötarkoitus: **Kaksikomponenttinen polyuretaanitasoite sisälattioihin**
- 3) Valmistaja: **MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua – Norja - [www.mapei.no](http://www.mapei.no)**
- 4) Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät: **Järjestelmä 4 Järjestelmä 3 (reagoivuus tulelle)**
- 5) Yhdenmukaistetut standardit: **EN 13813:2002**

Ilmoitetut testilaboratoriot: **Ilmoitettu testilaboratorio MPA Dresden GmbH, nro 0497, suoritti suorituskvyn (reagoivuus tulelle) arvioinnin testaamalla valmistajan ottamat näytteet**

- 6) Ilmoitetut suoritustasot:

| Perusominaisuudet                          | Suoritustaso                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reagoivuus tulelle:</b>                 | <b>Luokka BFL-s1</b>                                                                                                               |
| <b>Syövyttävien aineiden vapautuminen:</b> | <b>SR</b>                                                                                                                          |
| <b>Vedenläpäisevyys:</b>                   | <b>w&lt;0,1 kg/m<sup>2</sup>·h<sub>0,5</sub></b>                                                                                   |
| <b>Kulutuskestävyys:</b>                   | <b>AR0,5</b>                                                                                                                       |
| <b>Tartuntalujuus:</b>                     | <b>B2,0</b>                                                                                                                        |
| <b>Iskunkesto:</b>                         | <b>IR20</b>                                                                                                                        |
| <b>Äänieristys:</b>                        | <b>NPD</b>                                                                                                                         |
| <b>Äänen absorptio:</b>                    | <b>NPD</b>                                                                                                                         |
| <b>Lämmöneristävyyys:</b>                  | <b>NPD</b>                                                                                                                         |
| <b>Kemikaalien kestävyys:</b>              | <b>(Shore D -kovuuden pieneneminen &lt;50 %)</b><br><b>CR11 (luokka II, vähäinen värin muuttuminen)</b><br><b>CR12 (luokka II)</b> |

- 7) REACH-tiedot: REACH-asetuksen (EY) nro 1907/2006 31 artiklan tai tarvittaessa 33 artiklan ja seuraavien muutosten mukaiset tiedot on mainittu käyttöturvallisuustiedotteessa, jonka MAPEI julkaisee verkkosivuilla yhdessä tämän nykyisen suoritustasoilmoituksen kanssa.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: **Trond Hagerud – Administrerende Direktør**

**Sagstua, 11/12/2020**

*Suoritustasoilmoitus on saatavana PDF-muodossa verkkosivuiltamme.*

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Version 0 | Ensimmäinen versio |
|-----------|--------------------|

**MAPEFLOOR PU 460 N**  
**CE-MERKINTÄ**  
*Liite suoritustasoilmoitukseen*  
*nro CPR-IT1/0794*



|                                                                                                                              |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>0497                                    | <br>Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norja)<br>www.mapei.no |
| 20<br>CPR-NO1/0794<br>EN 13813<br><b>MAPEFLOOR PU 460 N</b><br><i>Kaksikomponenttinen polyuretaanitasoite sisälattioihin</i> |                                                                                                                                             |
| Reagoivuus tulelle:                                                                                                          | Luokka BFL-s1                                                                                                                               |
| Syövyttävien aineiden vapautuminen:                                                                                          | SR                                                                                                                                          |
| Vedenläpäisevyys:                                                                                                            | w<0,1 kg/m <sup>2</sup> ·h0,5                                                                                                               |
| Kulutuskestävyys:                                                                                                            | AR0,5                                                                                                                                       |
| Tartuntalujuus:                                                                                                              | B2,0                                                                                                                                        |
| Iskunkesto:                                                                                                                  | IR20                                                                                                                                        |
| Äänieristys:                                                                                                                 | NPD                                                                                                                                         |
| Äänen absorptio:                                                                                                             | NPD                                                                                                                                         |
| Lämmöneristävyys:                                                                                                            | NPD                                                                                                                                         |
| Kemikaalien kestävyys:                                                                                                       | (Shore D -kovuuden pieneneminen<br><50 %)<br>CR11 (luokka II, vähäinen värin<br>muuttuminen)<br>CR12 (luokka II)                            |

**Huomaa:**

MAPEI tuo tämän liitteen saataville yhdessä suoritustasoilmoituksen kanssa helpottaakseen CE-merkinnän löydettävyyttä eri maissa toimiville asiakkaille. Oheinen CE-merkintä voi hieman poiketa pakkaukseen painetusta CE-merkinnästä seuraavien syiden vuoksi:

- tilanpuutteesta tai käytetystä painomenetelmästä johtuvat graafiset mukautukset,
- eri kieli (samaa pakkausta voidaan käyttää useissa eri maissa),
- tuote oli jo varastossa, kun CE-merkinnän päivitys tehtiin,
- painovirheet.