

# Klas1

*Ikkunat elämäsi tilaan*

MEKA TL ikkuna

TUOTEKORTTI

# MEKA

## TL IKKUNA

### Rakenne

- Karmin paksuus 43 mm
- Välikarmin paksuus 60 mm
- Karmin syvyys 110, 130, 170 tai 210 mm
- Painikkeet: Hoppe Tokyo tai Mini Tokyo, valkoinen tai hopea sekä Toulon-hopea, RST ja musta

### Lasitus

- 2\*-3-lasinen eristyslasi argon-kaasulla. \*=2k-lasinen 110 mm karmilla
- Välilista vakiona musta ja tilauksesta vaaleanharmaa

### Sisäpuoli

- Jatkamaton massiivimänty, joka liimattu useammasta osasta
- Vakiovärit: valkea NCS-S-O502-Y tai lakattu mänty (ks. kotisivuilta vakiosävyt)
- Erikoisvärit: NCS tai RAL-värikartoista maalattuna
- Erikoiskuultovärit: Teknos Woodex tai muu vastaava kartta
- Puuosat käsitelty rakennusmateriaalien päästöluokituksien M1-ryhmään kuuluvilla pintakäsittelyaineilla

### Ulkopuoli

- Polttomaalattu alumiiniverhous
- Vakiovärit: RAL9010 valkea, RR32 ruskea, RAL7024 grafitinharmaa ja RAL9005 musta
- Erikoisvärit: RAL-kartta, anodisoitu tai Decoral-puujäljitelmä


### Koot

- Karmin korkeus 290–4 990 mm
- Karmin leveys 290–4 990 mm
- Karmin pinta-ala max. 10 m<sup>2</sup>

### Lisävarustet

- Sälekaihdin, vekkiverho, raitisilmaventtiili, ristikko
- Lasivaihtoehdot: auringonsuoja, ääneneristys, huurtumaton lasi. turva- ja suojalasi, itsepuhdistuva lasi sekä antennilasi

*Oikeudet muutoksiin pidätetään.*



### Ominaisuudet

Ikkunan U-arvo	0,94–0,66 W/m <sup>2</sup> K
Sateenpitävyys	1 200
Ilmanpitävyys	4