



Kaksipuitteinen sisäänaukeava puu-alumiininen paloikkuna MSEAL-EI30.

Palo-osastoiva lasi on herkkä lämpötilan vaihteluille, joten paloikkunoita ei saa käyttää tiloissa, joita ei lämmitetä talvella tai joissa lämpötila kohoaa korkealle (yli 45 °C).




|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Palonkestävyys         | EI30/E45        |
| Ääneneristävyys        | 51-56dB         |
| Vesitiiviys            | Luokka 9A       |
| Ilmanläpäisevyys       | Luokka 4        |
| Tuulikuorman kestävyys | Luokka C3       |
| Lämmöneristävyys       | 1,2-0,84 W/m² K |



## TEKNISET TIEDOT

|               |                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koko          | 450-1160 x 450-1790mm                                                                                                            |
| Rakenne       | kaksipuitteinen                                                                                                                  |
| Karmi         | mäntyä, syvyys 170, 210mm                                                                                                        |
| Lasi          | ulkopuitteessa enintään 6mm paksu lasi, sisäpuitteessa 33mm paksu palo-osastoiva lasielementti                                   |
| Helat         | lukkot Fiskostar 202 ja vastarauta Fis VR068                                                                                     |
| Saranat       | pulttisaranat                                                                                                                    |
| Pinnoitus     | puuosat maalattu valkoinen (S 0502-Y), erikoisväri, käsittelemätön tai petsattu. Alumiiniosat sävy RAL9010 tai värikartan mukaan |
| Lisävarusteet | liimattavat jakopuitteet                                                                                                         |



**EH01**

On mahdollista tilata myös mittatilaustuotteita. Lisätietoa edustajalta.



MSEAL-EI30/ E45

min./maks. leveys × korkeus

|        | 450mm | 500mm | 550mm | 600mm | 650mm | 700mm | 750mm | 800mm | 850mm | 900mm | 950mm | 1000mm | 1050mm | 1100mm | 1160mm | 1200mm | 1250mm | 1300mm |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 450mm  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
| 490mm  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
| 590mm  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
| 690mm  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
| 790mm  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
| 890mm  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
| 990mm  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
| 1090mm |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
| 1190mm |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
| 1290mm |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
| 1390mm |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
| 1490mm |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
| 1590mm |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
| 1690mm |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
| 1790mm |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
| 1900mm |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
| 2000mm |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |

E45

E<sub>130</sub>

- suositeltu mittaväli EI130
- suositeltu mittaväli EI130/EI45
- avaamisvaikeudet

EH01

