



Sisäänaukeava kaksipuitteinen puuikkuna.



Ilmanläpäisevyys

Luokka 4

TEKNISET TIEDOT

Koko	320–2300 × 320–2500mm maksimaalinen aukon pinta-ala 4m ²
Rakenne	kaksipuitteinen
Karmi	mäntyä, syvyys 130, 170, 210mm
Lasi	ulkopuitteessa enintään 6 mm:n lasi, sisäpuitteessa kaksin- tai kolminkertainen lasielementti riippuen puitetyypistä, paksuus enintään 42mm
Helat	pikkulukot, tuuletusikkunassa pitkä- ja välisuljin
Painike	Fiskostar 501CR
Saranat	pulttisaranat
Pinnoitus	maalattu valkoinen (S 0502-Y), erikoisväri, käsittelemätön tai petsattu
Lisävarusteet	liimattavat jakopuitteet, sälekaihdin kahden puitteen välissä, ilmanvaihtoventiili, hyönteisverkko



FB02

On mahdollista tilata myös mittatilaustuotteita. Lisätietoa edustajalta.



MSE

	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23
M4																				
M5																				
M6																				
M7																				
M8																				
M9																				
M10																				
M11																				
M12																				
M13																				
M14																				
M15																				
M16																				
M17																				
M18																				
M19																				
M20																				
M21																				
M22																				
M23																				
M24																				
M25																				

min./maks. leveys × korkeus

- avaamisvaikeudet
- avautuessa tuettava
- suositeltu mittaväli

FB02

