

Tyyppi

Maalattavien pintojen puhdistukseen tarkoitettu emäksinen pesuaine, pH 8. Soveltuu käytettäväksi kaikilla maalattavilla pinnoilla ulko- ja sisätiloissa. Poistaa tehokkaasti likaa, nokea, rasvaa, yms. ja jättää hyvän, puhtaan pinnan uudelleenmaalausta varten.

Käyttökohteet

Seinät, katot, kalusteet, yms. ennen maalausta, ulkona ja sisällä.

Tekniset tiedot

Tiheys n. 1 kg/litra.

Annosteluohje

Annostus veteen seuraavasti:
Erittäin likaiset pinnat 1:10–1:20.
Likaiset pinnat 1:20–1:40.
Lievästi likaiset pinnat 1:40–1:100.
Voidaan käyttää tahrojen poistoon laimentamattomana.

Levitystapa ja käsittelyolosuhteet

Levitetään pestävälle pinnalle sienellä, rätillä, harjalla tai matalapaineruiskulla.
Annetaan vaikuttaa n. 10 min ja huuhdotaan mieluuten lämpimällä vedellä.
Erittäin likaisien ja pinttyneiden pintojen puhdistustulosta voi parantaa harjamalla tai hankaamalla.

Pakkauskoko

1 l ja 5 l.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Säilytys viileässä. EI SAA JÄÄTYÄ!
Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.
Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Paloluokitus

Ei palava.

Huomioitavaa:

- *Anna pestyjen pintojen kuivua kunnolla ennen maalausta.
- *Laimentamattoman aineen käyttö saattaa himmentää kiiltäviä pintoja.
- *Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen tuotteen käyttämistä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uulatuote Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.