

SUORITUSTASOILMOITUS: Nro. CPR-NO1/0016 Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: **MAPEWALL I**

1. Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

PINTOJEN SUOJAUSTUOTE – PINNOITE

2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
Käyttötarkoitus pintojen suojaustuotteena – pinnoite; 6.1 Kemiallinen kestävyys.
3. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
4. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: **Ei sovellettavissa**
5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
Järjestelmä 2+
Järjestelmä 4 testattaessa reagoivuus tulelle
6. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
Ilmoitettu arviointilaitos Sintef Building and Infrastructure nro 1071 suoritti valmistuslaitoksen alkutarkistuksen ja tehtaalla tuotantovalvonnan ja tehtaalla tuotantovalvonnan jatkuvan seurannan, arvioinnin ja evaluoinnin järjestelmän 2+ mukaisesti ja julkaisi tuloksista tehtaalla tuotantovalvonnan vaatimustenmukaisuussertifikaatin nro 1071- CPD – 1674.
7. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: **Ei sovellettavissa**
8. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys Suuren kemiallisen hyökkäyksen kestävyys: Tartuntalujuus tartuntatestin mukaan: Reagoivuus tulelle: Vaaralliset aineosat:	w < 0,01 kg/m²*h 0,5 Petrol: Class II; Mix (48% MeOH, 48% Isopropanol, 4% H₂O): Class I; Formaldehyde: Class II; Acetic acid (10%): Class II Sulphuric acid (70%): Class II, NaOH (30%): Class II; >1,0(0,7) N/mm² F NPD	EN 1504-2:2004

9. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Trond Hagerud – Managing (nimi, tehtävä)

Sagstua, 01/07/2013

(paikka ja päivämäärä)

.....
(allekirjoitus)