



COATING THE FUTURE

NOWO[®] SEAL SB

TUOTTEEN KUVAUS:

NowoSeal SB on liuotinpohjainen ja väritön käsittelyaine, joka on tarkoitettu tiiviiden kiviainespintojen, erityisesti graniitin sekä marmorin, suojaamiseen. NowoSeal SB estää veden ja kosteuden kapillaarisen imeytymisen materiaaliin sekä pitää käsittelyn materiaalin kuivana. Käsittely hidastaa viherkasvuston kuten sammaleen ja levän syntyä käsiteltyyn pintaan sekä suojaa vaurioitumiselta ja pakkasrapautumiselta. Tuote myös suojaa ja hidastaa rasvojen sekä öljyjen imeytymiseltä alustaan. NowoSeal SB käsittely pidentää pinnan huoltoväliä sekä käyttöikää useilla vuosilla.

KÄYTTÖOHJEET:

NowoSeal SB levitys onnistuu suoraan uusille ja alle vuoden vanhoille puhtaille pinnoille. Vanhemmat sekä likaantuneet pinnat on puhdistettava huolellisesti, joko harja- tai korkeapainepesulla. Pinnat, joissa on sammalta tai muuta kasvustoa, on käsiteltävä NowoClean puhdistusaineella erillisen ohjeen mukaan. Käsittely voidaan tehdä puhdistetulle pinnalle kun pinta on täysin kuiva ja pesusta on kulunut vähintään 1vrk. NowoSeal SB:n levitys tapahtuu telalla, leveällä pensselillä tai matalapaineruiskulla (paine korkeintaan 5 baria). NowoSeal SB:n riittoisuus on keskimäärin 2-12 neliometriä/litra riippuen mm. alustan karheudesta ja imukyvyistä. Käsittely tehdään kertaalleen, mutta tarpeen vaatiessa uusintakäsittely voidaan suorittaa tunnin sisällä ensimmäisestä levityskerrasta.

NowoSeal SB toimitetaan käyttövalmiina ja tuotetta ei ohenneta. Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Puhdista työvälineet heti käytön jälkeen tärpätillä. Säilytettävä kuivassa ja viileässä paikassa suojassa auringonpaisteelta. Ei saa jäätyä. Pidä poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.

NowoSeal SB TÄRKEIMPIÄ OMINAISUUKSIA:

- Hylkii vettä
- Hylkii likaa, öljyä ja rasvaa
- Hengittävä, diffuusio avoin
- Kestää UV-säteilyä
- Väritön
- Hidastaa kasvustojen uudistumista sekä suojaa pakkasrapautumiselta
- Helpottaa kivipintojen puhdistusta ja kunnossapitoa

SUOSITUS:

Tee aina testi pienelle alueelle varmistaaksesi, että tuote sopii käsiteltävälle pinnalle. Huomioi, että tuotetta ei saa levittää lasipinnoille eikä ikkunoihin (pinta voi samentua). Mahdolliset roiskeet tulee huuhdella välittömästi vedellä!

TEKNISET TIEDOT:

Väri: Väritön

Kuivumisaika: n. 1–2 tuntia 20 asteessa (suhteellinen kosteus 60 %). Sateen ja kävelyn kestävä 6 tunnin kuluttua käsittelystä, liikennöinti aikaisintaan 24 tunnin kuluttua. Täysin reagoitunut / kovettunut 6–8 päivän kuluttua 20 asteessa.

Riittoisuus: n. 2–12 m²/litra riippuen pinnan imukyvyistä.

Levittäminen: Pensselillä, telalla tai matalapaineruiskulla.

Ohennus: Käyttövalmis, ei laimenneta.

Puhdistaminen: Puhdistetaan tärpätillä heti käytön jälkeen.

Pakkaus: 25 l.

Säilyvyys: 24 kuukautta avaamattomassa alkuperäispakkauksessa

Säilytys: Kuivassa, suojassa pakkaselta ja pidä poissa lasten ulottuvilta.

MAL-koodi (93): 00-1

Käyttöturvallisuustiedot saatavilla osoitteesta www.nowocoat.dk



Nämä tekniset tiedot on laadittu pitkän kokemuksemme ja alan viimeisimpien tietojen perusteella. Niiden tarkoituksena on auttaa oikeiden materiaalien valitsemisessa ja niiden oikeassa käytössä. Tekniset tiedot eivät muodosta perustetta takuulle eivätkä ne vapauta vastuusta tarkistaa materiaalit ja niiden soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen. Kaikki teknisten tietojen uudet versiot korvaavat edelliset versiot. Päivitetty viimeksi 03.04.2018.