

Kuivauskaappi

DC6-4 varustettuna lämpöpumpulla

Kuivauskaapeissa ei ole mekaanisia toimintoja, ja niillä voidaan kuivata tehokkaasti suurikokoisia tekstiilejä, kuten työvaatteita, haalareita, käsineitä ja saappaita, tai arkaluontoisia tekstiilejä, kuten silkki- ja pellavatuotteita.



Etusijalla ihminen

Ergonominen rakenne – mukavalle korkeudelle sijoitettu kädensija ja ohjauspaneeli soveltuvat myös toimintarajoitteisille käyttäjille

- Kaksi automaattista kuivausohjelmaa, jotka pysähtyvät pyykin kuivuttua, tekevät käytön helpoksi
- Pistekirjoitus
- Hiljainen käynti eristetyn oven ansiosta ja vankka rakenne
- 30 pidennettävää ripustinta helpottavat täyttämistä ja tyhjentämistä
- Joustava asennus säädettävillä jaloilla
- Oven kätisyys voidaan vaihtaa



Pitkän aikavälin säästöt

Lämpöpumpulla varustettua kuivauskaappia käyttämällä voidaan välttää poistoputkiliitännän tarve ja lisäksi säästää 50 % energiankulutuksessa verrattuna sähkötoimiseen malliin.

Saatavilla on kaksi eri lämpöpumppumallia, jotka on molemmat varustettu sisäänrakennetulla lauhdutinpumpulla.



Tuottavuus

Säästää aikaa laaka- tai ripustuskuivaukseen verrattuna. Ovi voidaan avata hetkeksi pysäyttämättä kuivausprosessia.

Turvallisuus

Lapsilukon käyttömahdollisuus ja oven magneettista poistavat lasten sisäänlukittumisriskin.

Lisätarvikkeet

Lapasteline käsineiden, päähineiden jne. tehokkaaseen kuivaamiseen.
 Lapasteline 988704085, 432730569



Tärkeimmät tiedot		DC6-4
Täyttömäärä	kg	4
Kuivauskapasiteetti*	g/min	30
Kuivausaika, puuvilla**	min	67
Syöttöteho	kW	1.2
Energiankulutus/pyykkikilo	kWh/kg	0.29
Energiankulutus/haihtunut vesilitra	kWh/l	0.58

* 6 kg:n kuivapaino 50 %:n jäännöskosteudella, puuvilla.

Sähkökytkentä	DC6-4
Jännite 230V 1AC 50-60 Hz kW(A)	1.2(10)
Melutaso	
Ääniteho-/äänenpainetaso kuivauksessa* dB(A)	<62
Lämmönluvutus	
Ilmanvaihdon tarpeen arvioinnissa käytetty keski- määräinen lämmön luovutus /kuivausohjelma** kW	0.6
Paino	
netto kg	95
Mitat, mm	
A Leveys	595
B Syvyys	665
C Korkeus	1910
D	1925
E	15
F	1075
G	290
H	850
1 Käyttöpaneeli 2 Lauhdevesinippa, ø 10 mm, ja 1,5 metrin letku sisältyvät toimitukseen 3 2,5 metrin liitäntäjohto sisältyy toimitukseen	

Etu- ja sivupaneelin väri on metalloitu harmaa, ja kahva on tummansininen.

* Äänitehotasot mitattu standardin ISO 60704 mukaan.

** Jos tarvitset apua tarvittavan ilmanvaihdon mitoittamisessa, ota yhteys ilmanvaihtosiantuntijaan. Riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi kaikki lämpöä tuovat lähteet sekä kaikki muut ilmanvaihdon tarpeeseen vaikuttavat tekijät on huomioitava. Näitä ovat esimerkiksi ilmastovyöhyke, rakennusparametrit, huoneen koko jne.

