

Kuivauskaappi

DC6-14 varustettuna lämpöpumpulla

Kuivauskaapeissa ei ole mekaanisia toimintoja, ja niillä voidaan kuivata tehokkaasti suurikokoisia tekstiilejä, kuten työvaatteita, haalareita, käsineitä ja saappaita, tai arkaluontoisia tekstiilejä, kuten silkki- ja pellavatuotteita.



Etusijalla ihminen

Ergonominen rakenne – mukavalle korkeudelle sijoitettu kädensija ja ohjauspaneeli soveltuvat myös toimintarajoitteisille käyttäjille.

- Kaksi automaattista kuivausohjelmaa, jotka pysähtyvät pyykin kuivuttua, tekevät käytön helpoksi.
- Käyttöpaneelissa on pistekirjoitusta näkövammaisia varten.
- Leveät ovet ja suuret avautumiskulmat helpottavat luokse pääsemistä.
- Yksi pidennettävä ripustin helpottaa täyttämistä ja tyhjentämistä.
- Pienikokoiset vaatekappaleet voi ripustaa lyhyeen päähän.
- Joustava asennus säädettävillä jaloilla.



Pitkän aikavälin säästöt

Lämpöpumpulla varustettua kuivauskaappia käyttämällä voidaan välttää poistoputkiliitännän tarve ja lisäksi säästää 70 % energiankulutuksessa verrattuna sähkötoimiseen ilmastoituun malliin.

Saatavilla on kaksi eri lämpöpumpumallia.



Tuottavuus

Säästää aikaa laaka- tai ripustuskuivaukseen verrattuna. Ovi voidaan avata hetkeksi pysäyttämättä kuivausprosessia.

Turvallisuus

Laitteessa on lapsilukon käyttömahdollisuus.



Tärkeimmät tekniset tiedot		DC6-14
Täyttömäärä	kg	10
Kuivauskapasiteetti*	g/min	80
Kuivausaika, puuvilla**	min	69
Syöttöteho	kW	2.6
Energiankulutus/pyykkikilo	kWh/kg	0.22
Energiankulutus/haihtunut vesilitra	kWh/l	0.40

* 6 kg:n kuivapaino 50 %:n jäännöskosteudella, puuvilla.

Sähkökytkentä	DC6-14
Jännite 400V 3N AC 50 Hz	kW(A) 2.6(10)
Melutaso	
Äänenpainetaso*	dB(A) <70
Lämmönluvutus	
Ilmanvaihdon tarpeen arvioinnissa käytetty keski- määräinen lämmön luovutus /kuivausohjelma**	kW 1.2
Paino	
netto, kg	250***
Mitat, mm	
A Leveys	1805
B Syvyys	800
C Korkeus	1805
D	875
E	1560
F	900
G	2245
H	-
I	850
J	1180
1 Kondenssiveden tyhjennys ø 32 mm 2 Sähköliitäntä 3 Käyttöpaneeli	

* Äänitehotasot on mitattu standardin ISO 60704 mukaan.

** Jos tarvitset apua tarvittavan ilmanvaihdon mitoittamisessa, ota yhteys ilmanvaihtoa-
siantuntijaan. Riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi kaikki lämpöä tuovat lähteet
sekä kaikki muut ilmanvaihdon tarpeeseen vaikuttavat tekijät on huomioitava.
Näitä ovat esimerkiksi ilmastovyöhyke, rakennusparametrit, huoneen koko jne.

*** Tämä pätee koottuihin kuivauskaappeihin.

Etu- ja sivupaneelin väri on metalloitu harmaa, ja kahva on tummansininen.

