

Pesukone

WH6-14 Compass Pro



Taloudellinen ja helppokäyttöinen pesukone



Etusijalla ihminen

Sertifioitu ergonominen muotoilu ihmiskeskeisellä suunnittelutavalla varmistaa ainutlaatuisen käyttökokemuksen

Compass Pro® -mikroprosessorin edut:

- Helppo ohjelman valinta
- Kielen valinta
- Pikavalinta- ja lisätoimintopainikkeet useimmiten käytettäviä pesuohjelmia ja lisätoimintoja varten
- Pesuohjelmapaketit optimoitu taloudellisuuden, suorituskyvyn ja ajan käytön kannalta



Pitkän aikavälin säästöt

Innovaatiiviset ominaisuudet säästävät aikaa ja kustannuksia sekä tukevat kestäväää kehitystä

- Automatic Savings -toiminto: Kone punnitsee pyykin ja annostelee veden määrän pestävän pyykin painon mukaisesti, jolla säästetään vettä ja energiaa, kun kone ei ole täynnä
- Power Balance -tasapainotusjärjestelmä: mittaa sekä korjaa epätasapainon ja säättää G-voiman reaaliajassa maksimoiden vedenpoiston sekä rahan ja ajan säästämisen kuivausprosessissa



Reaaliaikaiset ratkaisut

Tarkkaile koneidesi tilaa ja suorituskykyä mistä ja milloin tahansa liiketoimintasi tehostamiseksi.

- OnE Laundry on henkilökohtainen avustajasi hygienian validoinnissa sekä prosessin- ja tuotonhallinnassa



Yleinen edistysellinen hygienia

Yleinen edistysellinen hygienia -ohjelmapaketti*s, jolla saadaan desinfiointia tekstiilit pyykkäysprosessissa todistettavasti log-alenemalla 6**, mikä täyttää kaikkien paikallisesti hyväksytyjen standardien vaatimukset

Päävaihtoehtot

- Efficient Dosing -toimintoon (tehokkaaseen annosteluun) perustuvat säästöt kemikaalien käytössä, sekä peristalttisissa (tehokkaan annostelun) ED-pumpuissa että (tehokkaan annostelun) ED-venturipumpuissa.
- Liitettävissä varaus- ja maksujärjestelmään tai kolikkorahastimeen

* Ohjelmat ovat käytettävissä kaikkien tuotteiden vakio-ohjelmavalikoimassa, pois lukien erityisille aloille tarkoitetut tuotteet, joissa vedenlämpötila ei ole säädettävissä.

** Log-alenema 6 vastaa virustartuntojen vähentymistä 99,999-prosenttisesti. Tähän prosessiin perustuvan, SARS-CoV-2-viruksen ja muiden taudinaiheuttajien poistamisen tehokkuuden on vahvistanut RISE (The Research Institute of Sweden) Electrolux Professional -laboratorion tietojen pohjalta.



Esitetyt kuvat ovat vain tuotteen esittelyä varten ja erilaisuuksia saattaa olla todelliseen malliin.

Tekniset tiedot			WH6-14			
Nimelliskapasiteetti, täyttökerroin 1:9	kg/lb		14/30			
Rummun, tilavuus	l		130			
Linkous halkaisija	ø mm		650			
G-kerroin	kierr./min		1113			
Normaalit lämmitysvaihtoehtot	sähkö	kW	450			
	höyry		13.0			
	ei lämmitystä		x			
Kulutustiedot "ECO 60°C"			Sähkö		Höyry***	
Kokonaisaika	min		Täysi kone, 14 kg	Vajaa kone**, 6.5 kg	Täysi kone, 14 kg	Vajaa kone**, 6.5 kg
Vedenkulutus (kylmä+kuuma)	l		60	54	60	54
Energiankulutus (moottori/lämmitys/lämmin vesi)	kWh		86+5	42+4	91+0	46+0
Höyrynkulutus	kg		0.30/1.75/0.25	0.30/0.9/0.2	0.30	0.30
Jäännöskosteus	%		-	-	3.0	1.65
			45	46	45	46

* Veden lämpötila: kylmä vesi 15°C ja lämmin vesi 65°C.

** Ohjelmat, joissa on AS.

*** Riippuu höyrynpaineesta.

Tuotettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.

CB-hyväksyntä pienjännitedirektiivin ja S-hyväksyntä konedirektiivin mukaisesti. Suojaluokka IP X4D.

Sähköliitännät					
Lämmitysvaihtoehto	Verkkojännite		Lämmitysteho	Kokonaisteho	Suositeltava sulake
		Hz	kW	kW	A
Sähkölämmitteinen	220-240V 1/1N ~	50/60	4,8/13,0	5,2/13,4	25/63
	220-240V 3 ~	50/60	4,8/13,0	5,2/13,4	16/35
	380-415V 3N/3 ~	50/60	4,8/13,0	5,2/13,4	10/20
	440V 3 ~	50/60	13,0	13,4	20
	480V 3 ~	60	13,0	13,4	20
Höyry tai ei lämmitystä	208-240V 1/1N ~	50/60	*	1,2	10
	380-480V 1 - (**)	50/60	*	1,2	10

** Valmius 3 ~.

** Tiedot ovat keskimääräisiä. Pakattu paino/rahditustilavuus riippuu kokoonpanosta. Tarkat mitat saatte logistiikaltamme.