

CEWOOD-akustiikkalevyt CEWOOD



Terveelliset, värikkäät ja viihtyisät tilat CEWOOD-levyllä

CEWOOD-akustiikkalevyissä yhdistyvät hyvä akustiikka, paloturvallisuus, energiatehokkuus, terveellisyys ja ekologisuus sekä edulliset elinkaarikustannukset. Tilojen melusaastetta pienennetään tehokkaasti, kun levyt asennetaan seiniin ja sisäkattoihin.

Tyypilliset käyttökohteet

- Katot ja seinät
- Äänitysstudiot
- Oppilaitokset, päiväkodit, urheiluhallit ja -salit
- Julkiset tilat, toimistot ja kokoustilat
- Uimahallit ja kylpylät
- Ampumaradat
- Hotellit, ravintolat ja kahvilat
- Teollisuushallit
- Parkkihallit ja autotallit
- Meluesteet
- Lukuisat muut sisustusratkaisut ja -elementit.

Design-akustiikkalevyt

CEWOOD-akustiikkalevyjä on mahdollista saada myös design-levyinä. Levyn muotoja ovat kolmio, neliö, ympyrä, kuusikulmio (Hexagon), salmiakki sekä suorakulmio.

Asennus ja kiinnitys

CEWOOD-akustiikkalevyt ovat kevyitä, joten ne on helppo kuljettaa ja asentaa. Akustiikkalevyt voi kiinnittää ruuveilla, liimata tai asentaa T24 alakattojärjestelmään.

Käyttö ja kunnossapito

Asennetut CEWOOD-paneelit eivät vaadi erityisiä huoltotoimenpiteitä. Pintojen puhdistamisen voi hoitaa samalla, kun tilan muutkin pinnat. Yleispuhdistaminen on helppoa ja se voidaan toteuttaa esimerkiksi imuroimalla harjasuuttimella. Jos lisäpuhdistaminen on tarpeen, voi käyttää kosteaa liinaa.

Akustiikkalevyn tekniset ominaisuudet

- Koot: (standardipaneeli) 2400x600, 1200x600 ja 600x600 mm (alaslaskettu katto) 1195x595 ja 595x595 mm
- Paksuudet: 15, 25, 35 ja 50 mm
- Puukuitu: 1,0 mm; 1,5 mm, 3 mm
- Sementti: valkea tai harmaa
- Paino: 8,0...19,5 kg/m²
- Äänen absorbointi/imukyky: (αw) 0.2-0.75
- Värit: natural (maalaamaton), beige (RAL 1015), valkoinen (RAL 9003), musta (RAL 9005) ja harmaa (RAL 7004) tai räätälöity sävy RAL- ja NCS-värikartoilta
- M1-luokitus: vähäpäästöinen materiaali, puhdas sisäilma
- CE-merkitty
- EPD-seloste
- Paloluokka: A2-s1; B-s1, d0
- Profiilit:
 - P0: ilman viistettä
 - P5: 5 mm viisteellä
 - P11: 11 mm viisteellä
 - P0-T24 - Standardi T24 kattoprofiili
 - P0G-T24 - Upotettu T24 kattoprofiili
 - P5G-T24 - Upotettu T24 kattoprofiili 5 mm viisteellä
 - P5H - Piilotettu alakattoprofiili 5 mm viisteellä
 - P5S - Piilotettu alakattoprofiili ulkonemalla ja 5 mm viisteellä (vain 600x600 mm levyille).



MYynti ja Neuvonta

CEWOOD
Puhelin 050 495 2819
marko.rasanen@cewood.com
www.cewood.com www.cewood.fi