

CC- paisuva nauha CC-mittateippi ProSeam Oy



ProSeam Oy maahantuo monikäyttöisiä, ympäristöystävällisiä ja laadukkaita paisuvia tiivistenaуhoja. CC- paisuvat nauhat valmistetaan täysin energiaomavaraisesti aurinkoenergialla 3-C Production Ab:n tehtaalla Ruotsissa.

ProSeam toimii kestävän kehityksen etulinjassa toimittaen asiakkailleen tuotteita, joissa ympäristöarvot niin tuotannon kuin tuotteenkin osalta ovat toiminnan keskiössä. Ympäristöarvot palvelevat myös asiakkaiden ajankohtaisia vastuullisuustavoitteita.



CC- paisuva nauha

CC- paisuva nauha koostuu hienohuukoisesta kyllästetystä solumuovista, joka puristetaan 2...4 mm paksuuteen. Asennuksen jälkeen nauhat turpoavat 15-kertaiseksi lähtöpaksuudestaan 90 minuutissa. Nauhaa on saatavana 20...850 mm levyisenä ja 15...60 mm turpoamalla.

Nauhat pystyvät teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaamaan laajamittaisesti erilaisiin räätälöityihin tarpeisiin ja projekteihin. Tuotteet omaavat laajat sertifiointit sekä tutkimustiedot.

Käyttökohteet

Tiivistenaуhat sopivat käytettäväksi ominaisuuksiensa vuoksi lukuisissa erilaisissa tiivistysprojekteissa, joissa vaaditaan erinomaista lämmönkestoa ja ääneneristävyyttä. ProSeam haluaa tarjota osaksi rakennesuunnittelua ja elementtirakentamista kilpailukykyisesti parhaan ja vähähiilisen ratkaisun eristämiseen.

Tiivistenaуhat sopivat erinomaisesti käytettäväksi esimerkiksi betoni- ja puuseinäelementtien valmistuksessa, jossa ikkuna- ja ovi-asennukset suoritetaan valmiiksi tehtaalla, nopeuttaen näin merkittävästi tuotantoprosessia.

- äänieristys kohteet
- tiivistykseen rakennusvaiheessa mm. rakenteiden ja karmien väliin
- elementtirakentamiseen betonielementtien ym. väliin ja alle.



Edut

- CE-merkitty
- tehokas lämpö- ja äänieristys
- hyvä jälkiasennettavuus
- helppo ja siisti asentaa
- nauha turpoaa huoneenlämmössä 15-kertaiseksi 90 minuutissa
- hajuton ja myrkytön (ei sisällä isosyanaattia)
- bitumikyllästetyn uretaanin
- nauhojen standardilevydet 20...90 mm
- erikoislevydet tilauksesta aina 850 mm saakka
- turpoama 15...60 mm
- rullat pakattu vakuumpakkauksiin
- 60 mm levydet pakattu kuluttajapakkaukseen
- toimitetaan liimalla (sininen rulla) tai ilman liimaa (keltainen rulla)
- käyttölämpötila -40 °C ... +80 °C
- suositeltava asennuslämpötila nauhoille -20 °C ... +22 °C (korkeampi asennuslämpötila on mahdollinen, turpoaminen silloin hieman nopeampaa).

Asennus

Paisuvalla nauhalla tiivistäminen on nopeaa ja siistiä, tiivistystöissä ei tarvitse odottaa kuivumista ja esimerkiksi mahdolliset listoitukset voidaan tehdä saman tien. Tämä lisää työn sujuvuutta. Nauhan joustavuus mahdollistaa mm. ikkunan uudelleen säädöt myös sen jälkeen, kun tiiviste on täysin laajentunut.

Paisuva nauha sopii erinomaisesti niin saneeraus- kuin uudiskoh-teidenkin tiivistystöihin.

CC-mittateippi

CC-mittateipit 300 mm ja 450 mm jaolla. Teippi helpottaa mm. koolausten tekemistä sekä eristeiden asentamista säästämällä aikaa mittaamiselta.



MYYNTI JA NEUVONTA

ProSeam Oy
Omenapellontie 7 B 22
15210 Lahti
Puhelin 044 301 6623
info@proseam.fi
www.proseam.fi

ProSeam Oy