

Pellavaöljymaalit

Kirjovärit Oy Suomi

VESIOHENTEISET PELLAVAÖLJYMAALIT

Hollantilaisen Rigo Verffabriekin kehittämät vesiohenteiset pellavaöljymaalit. Kolmen tuotteen yhdistelmä: pohjuste, pohjamaali sekä pintamaali satiini- ja korkeakiiltoisena. Maalaus kuten perinteisillä pellavaöljymaaleilla, mutta ilman liuottimia, hajua jne. Tunkeutuu syvälle puuhun ja muodostaa kestävän, hengittävän ja puuta suojaavan maalikalvon. Voidaan käyttää myös kiviainespinnoille esim. rappukäytävissä, seinissä, katoissa jne. Sopii myös metallipinnoille.



Toplin-pohjuste

- Pellavaöljyemulsiopohjuste sisäkäyttöön
- Erinomainen tunkeutumiskyky alustaan
- Uudelleenmaalattavissa 24 tunnin kuluttua
- 95 % luonnollisia raaka-aineita
- 100 % liuotinvapaa ja vesipohjainen
- Saatavana lähes kaikissa väreissä



Toplin-pohjamaali

- Pellavaöljyemulsiopohjamaali sisäkäyttöön
- Uudelleenmaalattavissa 24 tunnin kuluttua
- 95 % luonnollisia raaka-aineita
- 100 % liuotinvapaa ja vesipohjainen
- Saatavana lähes kaikissa väreissä



Toplin-pintamaali satiini ja kiiltävä

- Ainutlaatuinen pellavaöljyresepti sisäkäyttöön
- Ihanteellinen historiallisiin sisämaalauksiin
- Saatavana korkeakiiltoisena ja satiini-pintaisena
- Perustuu luonnonhartseihin ja öljyihin
- 95 % luonnollisia raaka-aineita
- 100 % liuotinvapaa ja vesipohjainen
- Täyttää Sveitsin Umwelt-Etikette korkeimman standardin
- Saatavana lähes kaikissa väreissä



LIUOTINOHENTEISET PELLAVAÖLJYMAALIT

Pellavaöljymaalit ovat suosittuja ympäristöystävällisyyden, kestävyiden ja teknisten ominaisuuksien ansiosta. Historiallisille rakennuksille pellavaöljy on osoittautunut hyväksi puun suojana jo yli satoja vuosia. Rigo Verffabriekin valikoimista löytyvät Prelin-, Linal- ja Toplin- pellavaöljymaalit.



Toplin-pohjuste

- 81 % luonnollisia raaka-aineita
- Käsittlemättömälle tai esikäsitellylle puulle, metallille, muovipinnoille sekä vanhojen maalipintojen huoltomaalaukseen
- Saatavana lähes kaikissa väreissä



Prelin-pohjamaali

- Uudelleenmaalattavissa 24 tunnin kuluttua
- Hyvin tarttuva ja helposti levittyvä
- Suojaa hyvin puuta kosteus- ja sinistymisvaurioilta
- Saatavana lähes kaikissa väreissä



Linal-pintamaali

- Uudelleenmaalattavissa 24 tunnin kuluttua
- Hyvin peittävä ja helposti levittyvä
- Kiinnittyy hyvin alustansa eikä pintaan synny pintajännitettä
- Saatavana lähes kaikissa väreissä



Toplin-pintamaali satiini ja kiiltävä

- Saatavana korkeakiiltoisena ja satiinipintaisena
- Käsittlemättömälle tai esikäsitellylle puulle, metallille, muovipinnoille sekä vanhojen maalipintojen huoltomaalaukseen
- 81 % luonnollisia raaka-aineita
- Saatavana lähes kaikissa väreissä



LIUOTINOHENTEISET PELLAVAÖLJYMAALIT

Vuonna 1889 perustetun sveitsiläisen Sax Farbenin Saxotol-pellavaöljymaalijärjestelmä.



Saxotol-pohjuste

- Soveltuu erityisen hyvin käsittelemättömän puun pohjustamiseen
- Elastinen ja kosteutta vähentävä
- Uudelleenmaalattavissa 12-48 h



Saxotol-pohjamaali

- Hyvin peittävä, elastinen, kosteutta vähentävä välimaaali
- Uudelleenmaalattavissa 24-48 h
- Sävytetään pintamaalin sävyyn



Saxotol-pintamaali puolikiiltävä ja kiiltävä

- Hyvin peittävä, elastinen, kosteutta vähentävä pintamaali
- Uudelleenmaalattavissa 24-48 h
- Saatavana lähes kaikissa väreissä



Saxotol-hoitoöljy

- Vanhojen ja himmeiden öljy- ja alkydimaalipintojen kunnostukseen
- Palauttaa alkuperäisen kiillon ja värisävyn
- Vähentää uusintamaalauksen tarvetta
- Kuivumisaika 12-15 h

MYynti JA NEUVONTA

Kirjovärit Oy Suomi
Läkkisepäntie 22, 00620 Helsinki
Puhelin 020 780 9696
info@kirjovarit.fi www.kirjovarit.fi

